


TECHNO KRAFT LÁTEX

DESCRIPCIÓN

Material de imprimación relleno a base de polímeros acrílicos sin disolventes.



TS EN 1062-1 / Materiales y sistemas de revestimiento para fachadas exteriores de mampostería y hormigón Tipo

Espesor de película seca: E3

Granulometría: S3

Tasa de transferencia de vapor V1 de agua:

Tasa de transferencia de agua: W3

Característica de recubrimiento A0 de grietas:

Permeabilidad al dióxido de carbono: C0

LUGARES DE USO

- Fachadas interiores y exteriores
- Como imprimación en superficies lisas y brillantes como cerámica, hormigón visto, mármol y superficies absorbentes como yeso, hormigón, escayola, solado, madera ▪ Como material de revestimiento en aplicaciones de sistemas de revestimiento
- Mineral puede utilizarse para aumentar la adherencia antes del enlucido decorativo.

PUNTOS A TENER EN CUENTA

- No puede aplicarse directamente sobre madera, OSB, PVC, betún, metal y superficies pintadas.
- No aplicar antes de 24 horas sobre superficies donde pueda haber riesgo de heladas.
- Evitar la aplicación bajo el sol y con viento fuerte. La aplicación debe realizarse cuando la temperatura de la superficie esté entre +5 °C y +25 °C.
- La superficie debe estar limpia de residuos que impidan la adherencia.
- Se recomienda aplicar dos capas en superficies como yeso y hormigón visto.
- Se recomienda utilizar guantes de protección durante la aplicación. Para medidas de protección más detalladas, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

VENTAJAS

- Es monocomponente y está listo para usar. Por lo tanto, es fácil de aplicar.
- Se puede aplicar directamente en la obra.
- Es de color blanco. Se puede pintar encima.
- Permeable al vapor de agua.

VARLIK MINERAL ENERGÍA GEOTÉRMICA MINERÍA CONSTRUCCIÓN TRADING CO.

CENTRE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALIA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que la superficie de aplicación esté sana, seca y libre de polvo. Los defectos de la superficie deben ser corregidos con **mortero de reparación** a base de cemento **KRAFT**.®

MANUAL DE USO

1 Cubo **TECHNO KRAFT® LATEX** se mezcla con un mezclador de 400-600 rpm durante 5 minutos hasta que alcance una consistencia homogénea en su propio cubo. La mezcla preparada se deja reposar durante 5 minutos, se vuelve a mezclar y se aplica sobre la superficie deseada con brocha o rodillo. No debe añadirse ningún aditivo.

GASTOS

250 gr/m² (2) (El valor es para información general. La cantidad puede variar según la absorbencia de la superficie y el método de aplicación).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Transparente
Contenido del material	Momómero acrílico, relleno mineral de grano fino y aditivos poliméricos especiales.
Granulometría (EN 12192-1)	LATEX (< 400 µm)
Espesor de película seca (EN 1062-1)	E3 (> 100 µm) (< 200 µm)
Densidad	~1,2 g/cm ³
Tiempo de secado	45-60 minutos
Tamaño del grano (EN 787-7)	S3 (< 1500 µm)
Tasa de transferencia de vapor de agua (EN ISO 7783-2)	V1 (> 150 g/m ² .d) , S _(d) < 0,14m
Velocidad de transferencia de agua (EN 1062-3)	W3 (< 0,1 kg/m ² .h ^{0.5})
Característica de recubrimiento de grietas (EN 1062-7)	A0 (no se requiere ningún valor)
Permeabilidad al dióxido de carbono (EN 1062-6)	C0 (no se requiere ningún valor)
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento adecuadas Cuando no se utilice, el envase debe estar bien cerrado y el material abierto debe consumirse en el plazo máximo de 1 semana.

Los valores anteriores son válidos a +21 °C y 50% de humedad relativa.

ENVASADO y ALMACENAMIENTO

CÓDIGO	EMBALAJE
KR-7700	TECHNO KRAFT® LÁTEX (1 kg)

Almacenar el material en su embalaje sin abrir en un ambiente seco, protegido de las heladas y de la luz solar. No apilar palets unos encima de otros, especialmente en almacenamientos de larga duración.

VARLIK MINERAL ENERGÍA GEOTÉRMICA MINERÍA CONSTRUCCIÓN TRADING CO.

CENTRE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALIA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr