

أساس طلاء أولي مائي قائم على مستحلب البيتومين.

وصف المنتج

مجالات التطبيق

بفضل خصائص الالتصاق الفائقة، يتم استخدامه لتعزيز قوة الترابط للسوائل البيتومينية والأغشية التي يتم تطبيقها على الأسطح.

الخصائص

مكون واحد. مائي.
فعال من حيث التكلفة، سهل التطبيق، يقلل من تكاليف العمالة.
يمكن تطبيقه على العناصر الأفقية والرأسية، ولا يتطلب مواد إضافية، ولا يخلق وصلات.

معلومات عن المنتج

سائل بني غامق، يتحول إلى اللون الأسود عند المعالجة الكاملة.
عند تخزينه بشكل صحيح في عبوة غير مفتوحة وغير تالفة في بيئة جافة بين +5 درجات مئوية و +35 درجة مئوية، فإنه مناسب للاستخدام لمدة 12 شهراً من تاريخ التصنيع.
المحتوى الصلب: 10-15%
الكثافة: 1 كجم/لتر

تفاصيل التطبيق

يجب أن تكون درجة حرارة السطح بين +5 درجة مئوية كحد أدنى و +35 درجة مئوية كحد أقصى.
يجب خلط المادة جيداً قبل الاستخدام.
يُطبق بالتساوي في اتجاه واحد باستخدام فرشاة أو بكرة، مع الحرص على تجنب تكوّن البرك.
الاستهلاك: 250-500 جم/م² لكل طبقة
التجفيف الكامل: 2-12 ساعة
لا تقم بتطبيق منتج التمهيد في الطقس الرطب أو في الظروف الجوية التي يتوقع فيها هطول الأمطار.
احم المادة المطبقة حديثاً من المطر حتى تجف تماماً. يجب تطبيقها على السطح بفرشاة أو بكرة.
لا تضع أي شيء فوق الطبقة التمهيدية قبل أن تجف.
يجب تنظيف الأدوات بالماء فوراً بعد الاستخدام وبالمذيبات الصناعية بعد جفافها.

