

KR-BK 102

TECHNO KRAFT BITUMEN PRIMER

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT BESCHREIBUNG

Wasserbasierte Grundierung auf Bitumenemulsionsbasis.

ANWENDUNGSBEREICH

Dank seiner hervorragenden Haftfähigkeit wird es zur Erhöhung der Haftkraft von bituminösen Flüssig- und Abdeckmembranen auf der Oberfläche verwendet.

EIGENSCHAFTEN

Einkomponentig.

Wasserbasiert.

Wirtschaftlich, leicht aufzutragen, reduziert die Arbeitskosten.

Kann auf horizontalen und vertikalen Elementen angewendet werden, ist nahtlos und bildet keine Fugen.

PRODUKTINFORMATION

Dunkelbraune Flüssigkeit, die nach vollständiger Trocknung schwarz wird.

In ungeöffneten und unbeschädigten Verpackungen ist das Produkt bei korrekter Lagerung in einer trockenen Umgebung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C ab dem Herstellungsdatum 12 Monate lang haltbar.

Feststoffgehalt: 10-15 %

Dichte: 1 kg/l

ANWENDUNGSDetails

Die Oberflächentemperatur muss zwischen mindestens +5 °C und höchstens +35 °C liegen. Das Material muss vor der Anwendung ausreichend gemischt werden.

Mit einem Pinsel oder einer Rolle in gleichmäßiger Menge in einer Richtung auftragen und darauf achten, dass keine Pfützen entstehen.

Verbrauch: 250-500 g/m² pro Schicht

Vollständige Aushärtung: 2-12 Stunden

ASTAR Produkt nicht bei nassem Wetter oder bei zu erwartendem Regen anwenden.

Schützen Sie das neu aufgetragene Material bis zur vollständigen Aushärtung vor Regen. Es sollte mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die Oberfläche aufgetragen werden.

Bevor die Grundierung getrocknet ist, darf nichts darauf aufgetragen werden.

Die Werkzeuge sollten sofort nach der Anwendung mit Wasser und nach dem Trocknen mit industriellen Lösungsmitteln gereinigt werden

KR-BK 102

TECHNO KRAFT BITUMEN PRIMER

TECHNISCHE INFORMATIONEN

