

KR-BK 102

TECHNO KRAFT BITUMEN PRIMER

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Imprimación a base de agua y emulsión bituminosa.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Gracias a su excelente capacidad de adherencia, se utiliza para aumentar la fuerza de adhesión a la superficie de los líquidos bituminosos y las membranas de recubrimiento que se aplican sobre él.

CARACTERÍSTICAS

Monocomponent

e. A base de

agua.

Es económico, fácil de aplicar y reduce los costes de mano de obra.

Se puede aplicar en elementos horizontales y verticales, no requiere juntas y no forma juntas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Líquido de color marrón oscuro que, una vez seco, adquiere un color negro.

En envases sin abrir y sin daños, almacenados correctamente en un ambiente seco a una temperatura entre +5 °C y +35 °C, son aptos para su uso durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Contenido de materia seca: 10-15 %.

Densidad: 1 kg/l

DETALLES DE APLICACIÓN

La temperatura de la superficie debe estar entre +5 °C y +35 °C. Antes de la aplicación, el material debe mezclarse adecuadamente.

Aplique una cantidad uniforme en una sola dirección con una brocha o un rodillo, prestando atención a que no se formen charcos.

Consumo: 250-500 g/m² en una sola capa

Curado completo: 2-12 horas

No aplique el producto ASTAR en condiciones de humedad o cuando se prevean precipitaciones.

Proteja el material recién aplicado de la lluvia hasta que se haya secado completamente. Se debe aplicar sobre la superficie con brocha o rodillo.

No se debe aplicar nada sobre el imprimación antes de que se haya secado.

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso y, una vez secas, con disolventes industriales.

KR-BK 102
TECHNO KRAFT BITUMEN PRIMER
FICHA TÉCNICA

