

KR-BK 102

TECHNO KRAFT BITUMEN PRIMER

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Apprêt à base d'eau, à base d'émulsion bitumineuse.

DOMAINES D'UTILISATION

Grâce à son excellente adhérence, il est utilisé pour augmenter la force d'adhérence des membranes bitumineuses liquides et de revêtement qui seront appliquées sur la surface.

CARACTÉRI STIQUES

Monocomposant.

À base d'eau.

Économique, facile à appliquer, réduit les coûts de main-d'œuvre.

Peut être appliqué sur des éléments horizontaux et verticaux, ne nécessite pas de raccord, ne forme pas de joints.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Liquide brun foncé, devient noir une fois complètement sec.

Dans des emballages non ouverts et non endommagés, stockés correctement dans un environnement sec entre +5 °C et +35 °C, le produit est utilisable pendant 12 mois à compter de la date de fabrication.

Teneur en matières solides : 10-15 %

Densité : 1 kg/l

DÉTAILS D'APPLICATION

La température de la surface doit être comprise entre +5 °C et +35 °C. Le produit doit être suffisamment mélangé avant l'application.

À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, appliquez une quantité égale dans un seul sens, en veillant à ne pas former de flaques.

Consommation : 250-500 g/m² en une seule couche

Durcissement complet : 2 à 12 heures

N'appliquez pas le produit ASTAR par temps humide ou lorsque des précipitations sont prévues.

Protégez le produit nouvellement appliqué de la pluie jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Il doit être appliqué à la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.

Ne pas appliquer d'autres produits avant que l'apprêt ne soit complètement sec.

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après l'application, puis avec des solvants industriels une fois secs.

KR-BK 102
TECHNO KRAFT BITUMEN PRIMER
FICHE TECHNIQUE

