

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовка на водной основе, на основе битумной эмульсии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря превосходной адгезии используется для увеличения силы сцепления с поверхностью наносимых битумных жидких и кровельных мембран.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный. На водной основе.

Экономичен, легко наносится, снижает затраты на рабочую силу.

Может наноситься на горизонтальные и вертикальные элементы, не требует стыков, не образует швов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Темно-коричневая жидкость, после полного высыхания приобретает черный цвет.

При правильном хранении в неоткрытой и неповрежденной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +35 °C продукт пригоден к употреблению в течение 12 месяцев с даты производства.

Содержание твердых веществ: 10-15%

Плотность: 1 кг/л

ДЕТАЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура поверхности должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C. Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.

Нанесите равномерным слоем в одном направлении с помощью кисти или валика, следя за тем, чтобы не образовались потеки.

Расход: 250-500 г/м² за один слой

Полное отвердевание: 2-12 часов

Не наносите продукт ASTAR в условиях влажной погоды или при ожидаемых осадках.

До полного отвердевания защищайте свеженанесенный материал от дождя.

Наносить на поверхность кистью или валиком.

Не наносить следующий слой до полного высыхания грунтовки.

Инструменты следует очищать водой сразу после нанесения, а после высыхания — промышленными растворителями.

