

KR-BK102

TECHNO KRAFT BITÜMEN PRIMER

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, bitüm emülsiyon esaslı astar.

KULLANIM ALANLARI

Üstün tutunma özelliği sayesinde, üzerine uygulanacak bitümlü likit ve örtü membranların yüzeye yapışma gücünün artırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Tek bileşenlidir.

Su bazlıdır.

Ekonomiktir, kolay uygulanır, işçilik maliyetlerini azaltır.

Yatay ve düşey elemanlara uygulanabilir, ek yersizdir, derz oluşturmaz.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Koyu kahverengi sıvı, tam kurduğunda siyah renk olmaktadır.

Açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, +5°C ile +35°C arasında kuru ortamda doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Katı madde içeriği: 10-15%

Yoğunluk: 1kg/lt

UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey sıcaklığı En az +5°C / En fazla +35°C aralığında olmalıdır.

Uygulama öncesinde malzeme yeterli derecede karıştırılmalıdır.

Fırça veya rulo kullanarak, eşit miktarda tek yönde uygulayınız, göllenme olmamasına dikkat ediniz.

Sarfiyat: Tek katta 250-500 g/m²

Tam kür: 2-12 saat

ASTAR ürününü ıslak havalarda veya yağış beklenen hava koşullarında uygulamayınız.

Tam kürünü tamamlayana dek, yeni uygulanmış malzemeyi yağmurdan koruyunuz.

Yüzeye, fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.

Astar kurumadan, üzerine uygulama yapılmamalıdır.

Aletler, uygulamadan hemen sonra su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi çözücüler ile temizlenmelidir.

KR-BK102 TECHNO KRAFT BITÜMEN PRİMER TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

