

تكنو كرافت KR-BT 105 معالج الخرسانة

مركب معالج للخرسانة الطازجة أساسه الأكريليك

وصف المنتج

TECHNO KRAFT KR-BT 105 CONCRETE CURE هو مركب معالجة كيميائي سائل جاهز للاستخدام وعالي الأداء يطبق على الخرسانة الطازجة له بسرعة.

الخصائص

- يساعد على ترطيب الأسمنت عن طريق الاحتفاظ بالماء داخل الخرسانة، مما يمنع تشققات الانكماش.
- يمنع الغبار ويزيد من مقاومة السطح للتآكل.
- إنه شفاف وعديم الرائحة.
- إنه منتج مكون من مادة واحدة.
- مناسب للاستخدام في الأماكن المغلقة.
- يحمي الخرسانة من الظروف الجوية والكلور.
- يقلل من احتباس الأوساخ بفضل سطحه اللامع.
- غير منفذ للسوائل.
- سهل التطبيق.

مجالات التطبيق

- تطبيقات مقوي الأسطح القائم على الأسمنت
- أسطح المطارات والملاعب الخرسانية
- في صب الخرسانة في المناطق التي تتسم بالتبخر السريع والرطوبة المنخفضة والرياح
- على الجدران الخرسانية المكشوفة
-

طريقة الاستخدام

طريقة الخلط

TECHNO KRAFT KR-BT 105 CONCRETE CURE جاهز للاستخدام. لا تستخدمه في الطقس الممطر. لا تضيف أي مواد غريبة أثناء الاستخدام. رجّ المنتج برفق في الحاوية قبل الاستخدام.

الاستخدام

يجب استخدام TECHNO KRAFT KR-BT 105 CONCRETE CURE على الأسطح الخرسانية المملوءة حديثاً باستخدام بخاخ منخفض الضغط أو بكرة أو فرشاة. يجب تشبع جميع الأسطح بالمواد؛ ولا يجب ترك أي مناطق جافة.

الاستهلاك

الفرشاة: 0.100 – 0.200 كجم/م². الرش: 0.150 – 0.250 كجم/م²

التعبئة

برميل بلاستيكي سعة 30 كجم.

تنظيف الأدوات وتخزينها

يمكن تنظيف الأدوات المستخدمة بالمذيبات؛ إذا جفت المادة، يمكن تنظيفها ميكانيكياً. عند تخزينها في عبوتها الأصلية غير المفتوحة في بيئة جافة وباردة (بين 5+ درجات مئوية و 25+ درجة مئوية)، تبلغ مدة الصلاحية سنة واحدة. إذا تجمدت المادة بسبب التخزين غير السليم، فيجب إذابتها في درجة حرارة الغرفة دون تعريضها للحرارة المباشرة و خلطها ميكانيكياً حتى تصبح متجانسة.

المواصفات الفنية

اللون	أبيض
الكثافة	1.0 ± 0.05 جم/سم ³ (عند 23 درجة مئوية)
نقطة الاشتعال i	لا يوجد
الوقت اللازم لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور	24
درجة حرارة التطبيق (الحد الأدنى)	5+ درجة مئوية

تحذير قانوني
المعلومات الواردة هنا عن منتجات KRAFTBAU، ولا سيما التوصيات المتعلقة بتطبيقها واستخدامها النهائي، مقدمة بحسن نية استناداً إلى المعرفة والخبرة الحالية لشركة KRAFTBAU POLYMER في الظروف العادية ووفقاً لتوصيات KRAFTBAU POLYMER، شريطة أن يتم تخزين هذه المنتجات ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح. تختلف المنتجات وأسطح التطبيق ومجالات التطبيق بشكل كبير في الممارسة العملية. لذلك، عند استخدام منتجات KRAFTBAU، تأكد من أنك تستخدم المنتج الصحيح، في الظروف الصحيحة وفي المكان الصحيح، وأمتثل بدقة للمعلومات والتعليمات المقدمة من KRAFTBAU فيما يتعلق بالملاءمة التجارية و/أو الملاءمة لغرض معين. لا تتحمل KRAFTBAU أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ بخلاف ذلك. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار ملاءمة المنتج للتطبيق والغرض المقصود. تحتفظ KRAFTBAU بالحق في تغيير خصائص منتجاتها. يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بالأطراف الثالثة. يتم قبول جميع الطلبات وفقاً لشروط وأحكام البيع والتسليم الحالية. يجب على المستخدمين دائماً الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات المنتج للمنتج ذي الصلة، والتي يمكن الحصول عليها من KRAFTBAU POLYMER على .