

TECHNO KRAFT KR-BT 105 DURCISSEUR DE BÉTON

Produit de cure pour béton frais à base d'acrylique

DESCRIPTION DU PRODUIT

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ est un produit de cure chimique liquide, prêt à l'emploi et hautement performant, utilisé sur le béton fraîchement coulé afin d'empêcher une perte d'eau rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- En conservant l'eau dans le béton, il favorise l'hydratation du ciment et empêche la formation de fissures de retrait.
- Il empêche la formation de poussière et augmente la résistance à l'abrasion de la surface.
- Il est transparent et inodore.
- Il est monocomposant.
- Convient à une utilisation dans des espaces clos.
- Il protège le béton contre les conditions atmosphériques et le chlore.
- Réduit l'accumulation de saleté grâce à sa surface brillante.
- Il est imperméable aux liquides.
- Facile à appliquer.

DOMAINES D'APPLICATION

- Dans les applications de durcisseurs de surface à base de ciment
- Sur les sols en béton des aéroports et des terrains
- Dans les endroits où l'évaporation est rapide, où l'humidité est faible et où le vent souffle, lors du coulage du béton
- Sur les murs en béton brut
-

MODE D'EMPLOI

Mode de mélange

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.
SIÈGE SOCIAL : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL : info@kraftbau.com.tr

TÉL. : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ est prêt à l'emploi. Ne pas utiliser par temps pluvieux. Ne pas ajouter de matières étrangères pendant l'application. Avant l'application, agiter légèrement le produit dans le bidon.

Application :

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ doit être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, d'un rouleau ou d'un pinceau sur la surface en béton fraîchement coulée. Toutes les surfaces doivent être saturées de produit, sans laisser de zones sèches.

CONSOMMATION

Pinceau : 0,100 – 0,200 kg/m². Pulvérisation : 0,150 – 0,250 kg/m²

EMBALLAGE

Bidon en plastique de 30 kg.

NETTOYAGE ET STOCKAGE DES OUTILS

Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec un solvant. Si le produit a séché, il doit être nettoyé mécaniquement. Dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un endroit sec et frais (à une température comprise entre +5 °C et +25 °C), le produit a une durée de conservation d'un an. Si le produit gelé n'est pas stocké dans des conditions appropriées, il doit être décongelé à température ambiante sans utiliser de source de chaleur directe, puis mélangé à l'aide de méthodes mécaniques jusqu'à obtenir une consistance homogène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Densité	1,0 ± 0,05 g/cm ³ (à 23 °C)
Point d'éclair i	Néant
Délai avant réouverture à la circulation	24 heures
Température d'application (min.)	+5 °C

AVERTISSEMENT LÉGAL

Les informations fournies ici sur les produits KRAFTBAU, et en particulier les recommandations relatives à leur application et à leur utilisation finale, sont fournies de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de KRAFTBAU POLYMER, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de KRAFTBAU POLYMER, lorsque ces produits sont stockés, manipulés et appliqués correctement. Les produits, les surfaces d'application et les domaines d'application sont très variés dans la pratique. Par conséquent, lorsque vous utilisez les produits KRAFTBAU, assurez-vous d'utiliser le bon produit, dans les bonnes conditions et au bon endroit, et respectez scrupuleusement les informations et instructions fournies par KRAFTBAU concernant la commercialisation et/ou l'adéquation à un usage particulier. Dans le cas contraire, KRAFTBAU ne saurait être tenu responsable des dommages pouvant en résulter. L'utilisateur du produit (l'utilisateur) doit tester l'adéquation du produit à l'application et à l'usage qu'il envisage d'en faire. KRAFTBAU se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété de tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours tenir compte de la dernière version de la fiche d'information sur le produit disponible sur , qu'ils peuvent obtenir auprès de KRAFTBAU POLYMER.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.

SIÈGE SOCIAL : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL : info@kraftbau.com.tr

TÉL. : 444 6 190

Kraftbau.com.tr