

FICHA TÉCNICA

ORDEÑADORA MECÁNICA

E PROVET



**MODELO: EPV2-2AK YGE
PROCEDENCIA: TURQUÍA**



www.eprovett.com

DESCRIPCIÓN

La ordeñadora mecánica **EPROVET** modelo **EPV2-2AK YGE**, de fabricación turca, utiliza un sistema de inyección de aceite recirculado (TURBOOIL) con silenciador **tipo HONGO ANTIESTRÉS** que permite una operación eficiente y prolongada. Permitiendo una vida útil de 15 años. Diseñada para ordeñar dos vacas simultáneamente, incorpora altos estándares de calidad en materiales y ensamblaje, garantizando eficiencia y durabilidad en cada jornada. Su diseño versátil incluye motor eléctrico y motor a gasolina de 4 tiempos, lo que la hace funcional incluso en zonas sin acceso a electricidad.

PEZONERAS

Las pezoneras de la ordeñadora están diseñadas para un contacto seguro con la ubre, optimizando la extracción de leche, reduciendo el tiempo de ordeño y minimizando el estrés en la ubre del animal.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Condición	: Nuevo
Marca	: EPROVET
Modelo	: EPV2-2AK YGE
Año de Fabricación	: 2024
Procedencia	: Turquía

CHASIS

Chasis: Metálico recubierto con pintura epóxica de color rojo con 02 llantas

DIMENSIONES DE CHASIS

	Chasis	Caja
Ancho	: 81 cm	: 85 cm
Largo	: 150 cm	: 88 cm
Alto	: 105 cm	: 90 cm
Peso	: 95 kg	

BOMBA DE VACÍO Y MOTOR ELÉCTRICO

Potencia del Motor	: 0.74 hp / 0,55 kW.
Tipo de sistema de bomba motor	: Monobloque
Motor	: Motor eléctrico con unidad de protección de la bomba contra la entrada de leche y agua instalado en el motor eléctrico.
Alimentación Eléctrica (Voltaje)	: Monofásico, 220V / 60Hz.
Velocidad de Rotación (rpm)	: 1735 RPM
Flujo de Bomba Vacío (L/min)	: 240 lt/min
Tipo de Bomba de vacío	: Lubricada (turbo recirculante)
Tipo de Paleta (F)	: Fibra



Silenciador	: Tipo hongo antiestrés
Medidas de Paleta (mm)	: 4.9 x 43 x 80
Capacidad del Tanque de reserva (L)	: 18 Litros
Regulador de Vacío	: Válvula con Resorte ubicado en el tanque de reserva

GRUPO DE ORDEÑO

Tipo de Porongo de recepción de leche	: Aluminio anodizado
Capacidad de Porongo	: 30 Litros
Cantidad de porongos	: 02 unidades
Tapa de porongo	: transparente con 02 agujeros
Peso del grupo de ordeño (gr)	: 2 x 2250 Gr.
Capacidad del Vaso Colector	: 2 x 240cc
Pezoneras	: Caucho Sanitario de 3000 ordeños
Casquillo de la unidad de ordeño	: Acero inoxidable en su integridad
Manguera de Leche	: 2 x 2250 mm (\varnothing 25 x \varnothing 16 mm) - Transparente
Manguera de pulsado	: 2 x 2250 mm (\varnothing 14 x \varnothing 7 mm) - Transparente
Pulsadores	: Neumático alternado 60/40
Cantidad de Pulsadores	: 02 unidades (para cada unidad de ordeño)
Vacuómetro	: Circular tipo reloj con escala calibrada en bares
Medida del Vacuómetro	: 70 mm

TIPO DE BOMBA DE VACÍO

Sistema de bomba recirculante tipo turbo, con aceitero incorporado en el tanque de vacío, optimizando el rendimiento continuo.

MOTOR DE FUERZA

Motor: 4 tiempos

Potencia de Motor: de 6.5 HP a 3600 RPM

Combustible: Gasolina

EQUIPO INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

- Escobilla de limpieza de pezoneras
- Escobilla de limpieza de manguera de leche
- Tapón ciego para ordeño
- Aceite de máquina de ordeño (primer uso)
- Manual de uso en español.
- Manual de Mantenimiento del equipo.

GARANTIA: 01 año contra defectos de fabricación.

