

FICHA TÉCNICA



MOLINO DE GRANOS Y PICADORA DE FORRAJE

MARCA: EPROVET

MODELO: EPV-15007h

EPROVET





EPV-15007H

COMPONENTE	DETALLE	MATERIALES/CARACERISTICAS
	dimension total estructura	ancho 68 cmx alto 1.54 cmx largo 1.53 cm
	tolva abastecedora de 52 cm	plancha de fierro LAF 2mm
	llenador de bolsa 26x20 cm	plancha de fierro LAF 2mm
	estructura y armazon de picado	plancha de fierro LAF2mm
	poleas de fierro 3" y 4"	02 poleas con correa de fuerza
	iman en tolva abastecedora	imán dentro de la tolva para granos a moler
	espesor ingreso tolva abastecedora 3mm	acero fundido
PICADORA Y FORRAJE	martillos cantidad 30	fierro tratado (no platina)
	martillo cantidad de dientes	16 dientes en el contorno del martillo
	martillo espesor x ancho x largo 2mmX 8.5cmX 10.5cm	fierro tratado
	03 paletas de expulsión	fierro tratado 2mm x 8.7cm x 8.7 cm
	03 cuchillas	acero tratado al calor doble cuchilla, reversible espesor 6cm
	dimension de cuchilla	6mmX11.2 cmX7 cm acero tratado
	03 disco de soporte 23 cm de diametro	plancha acero espesor 3mm
	dientes en disco de soporte	18 dientes espesor 3mm
	eje de 32 cm	acero tratado espesor 3 mm
MOTOR	tipo	4 tiempos
	velocidad	4000 rpm
	gasolinero	7 hp
	compatible motor electrico	3.5-4.0 kw
CAPACIDAD DE PRODUCCION	1500 kg picado	variación en tamaño de picado
	maxima eficiencia	1500 kg/h
	500 kg molido	
	Zaranda Fina en acero inoxidable	500 kg/hora (como meximo según motor)
	Zaranda Granulado en acero	800 kg/hora (como meximo según motor)
	Zaranda Partido en acero	900 kg/hora (como maximo según motor)
	Como picadora sin zaranda	1500 kg/hora (como meximo según motor)
LLANTAS	02 llantas	36 cm
	diametro de llanta	
CORTE	martillo	acero tratado
	paleta	acero tratado
PINTURA	al horno	amarillo con verde

Garantía: 01 Año, ,marca EPROVET , año 2025

