Prohlášení o vlastnostech

Číslo: **133905**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku: AZ00133905**

2. **Typ výrobku**

Betonové dlažební desky.

DLAŽBA 300x300x45(60,80), 400x400x50, 500x500x60(50,80), 600x400x80, 800x400x50, DLAŽBA PRORůSTACÍ 400x600x80(100), PŘÍDLAŽBA 80 a 100, GALA, CREATIV, HARMONY, BECKOV. BECKOV MARKET, ČACHTICE, LINEA, LINEA KOMBI, PALLADIO, SIESTA

3. **Zamýšlené použití:**

Všechny typy zpevněných ploch jako jsou chodníky a nemotoristické komunikace. Pro pojezdové plochy osobních automobilů lze použít pouze při pokládce na železobetonovou desku s použitím cementové malty, stavebního lepidla případně vrstvy štěrkodrti.

4. , 5.**Výrobce**: AZ BETON s.r.o.,

68712 Kněžpole 89

IČ: 26960851

www.AZBETON.cz

6. Systém **posuzování a ověřování stálosti vlastností**:

Systém 4 dle Nařízení EP a Rady(EU) č. 305/2011, přílohy V, čl 1.5, odst. a

7.,8. na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1339; pro posouzení a ověřování stálosti vlastností (viz bod 6) byly vydány protokoly o počátečních zkouškách typu a protokoly o zkouškách č. 060-050090 ze dne 10.2.2020, 060-055695 ze dne 3.4.2023, 060-056400 ze dne 25.7.2023, 060-059642 ze dne 25.4.2025 vydal TZÚS Praha s.p., pobočka Brno – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3, Hněvkovského 77, 61700 Brno

9. **Deklarované vlastnosti**:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované tech. specifikace
Dovolené odchylky rozměrů (mm)	Délka	Šířka	Výška	
Tloušťka desky ≤600 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm	ČSN EN 1339
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤1,0 kg/m²			ČSN EN 1339
Odolnost vůči smyku, skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1339
Pevnost v ohybu	≥4,0 Mpa			ČSN EN 1339
Odolnost proti obrusu	≤26000mm³/5000mm²			ČSN EN 1339

10. Vlastnosti výrobku uvedeného vbodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce

Kněžpole, 29.10.2026 Ing Petr Suchánek, jednatel

AZbeton s.r.o.
Kněžpole 89, 687 12 Bílovice
IČ: 269 60 851, DIČ: CZ26960851
tel.: 572 568 023, 775 046 443