

Geltungsbereich:

Gefahren für Mensch und Umwelt



Achtung

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



P102

P234

P260

P302+P352

P305+P351+P338



P337+P313

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Dampf nicht einatmen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Für gute Belüftung sorgen.

Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Geeignete Schutzausrüstung tragen.

Arbeitsstätte mit einer Augendusche und einer Körperdusche (Notdusche) versehen.

Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.

Atemschutz:

Bei Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

Halbmaske mit Partikelfilter P2/P3 gemäß EN 143.

Handschutz:

Schutzhandschuhe gemäß EN 374.

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk

Schichtstärke: 0,11 mm.

Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min.

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz:

Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166.

Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Verhalten im Gefahrfall

Substanzkontakt vermeiden.

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Geeignete Schutzkleidung tragen.

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

Löschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar. Die Löschmittel sind daher nach der Umgebung auszurichten.

Maßnahmen bei Verschütten, Auslaufen oder Gasaustritt:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Nachreinigen.

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit Wasser reinigen.

Geltungsbereich:

Erste Hilfe

Notruf 112

Bei Einatmen:	Betroffene an die frische Luft bringen. Bei andauernder Reizung Arzt hinzuziehen.
Nach Hautkontakt:	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Arzt hinzuziehen.
Nach Augenkontakt:	Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend unverzüglich Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:	Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt hinzuziehen.



Sachgerechte Entsorgung

Abfallschlüsselnummer	20 01 29* Siedlungsabfälle: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten * = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Produkt:	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
Abfallschlüsselnummer (EU)	15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff: HDPE
Ungereinigte Verpackungen:	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.