

<b>Розміри конструкції</b>	Будинок 6000x7000мм.
<b>Каркас</b>	Дерев'яний/роздільна конструкція. Каркас з деревини хвойних порід, оброблений біозахистом у місцях згідно технології виробника та побудований за канадською технологією.
<b>Пароізоляція та захисна мембрана по всьому периметру</b>	Пароізоляція: MasterPlast Мембрана: вітрозахисна. Виробник: Arsenal
<b>Стеля</b>	Пряма
<b>Висота стелі</b>	2500мм.
<b>Утеплення</b>	Теплоізоляція базальтовою ватою: Стіни – 150 мм. Теплоізоляція мінеральною ватою: Підлога/Стеля – 150 мм.
<b>Внутрішнє оздоблення</b>	Імітація бруса з натуральної деревини пофарбованого у два шари
<b>Фасад</b>	Імітація бруса з натуральної деревини пофарбованого у два шари з елементами металопрофілю
<b>Покрівля</b>	Металопрофіль та полімерним покриттям ПК-18
<b>Вікна</b>	Двокамерний склопакет. 70 профіль. Ламінування: Виробник: VDS. Вікна П.В: 1200x1000мм праве – 4шт. 500x500мм ліве – 1шт. Москітні сітки в комплект
<b>Підвіконня</b>	Пластикові під розмір вікна «Білі»
<b>Міжкімнатні двері</b>	Масив з дерев'яної коробки: Двері 80 праві – 1шт. Двері 80 ліві – 1шт. Двері 70 ліві -1шт.
<b>Двері входні</b>	Металеві (з терморозривом) та комплектом ключів.
<b>Підлога</b>	Встелена лінолеумом (полукомерційний)
<b>Електрика</b>	Електропроводка мідна в металевому рукаві; Провід ВВГ-НГД 3x2.5/2x1,5;
<b>Компоненти електрики</b>	19 врізних подвійних розеток горизонтального положення; 1 вулична подвійна розетка; 5 вмикачів врізні: 3 подвійних; 2 одинарних; 1 примусова вентиляція;

	Автомати – згідно технології виробника; Щитки 2 шт.
<b>Санвузол</b>	Оздоблення приміщення вологостійким гіпсокартоном. Стеля – імітація бруса з натуральної деревини пофарбованого у два шари. Підлога підготовка під плитку залишається OSB.
<b>Додатково</b>	Металева сітка знизу від гризунів по всій підлозі.