

GUÍA PRÁCTICA

Cómo conectar Apify con Claude Code

Instala el plugin oficial, habilita el servidor MCP, autentica tu cuenta y ejecuta tu primer flujo de investigación de negocios.

CLAUDE CODE

+

APIFY

Edición en español · Flujo con Claude Code CLI · Basada en documentación oficial de Apify

00

Qué vas a lograr

Al terminar, Claude Code podrá buscar Actors de Apify, ejecutarlos y leer sus datasets directamente desde tu terminal.

1. Descubrir Encontrar el Actor adecuado desde una petición en lenguaje natural.	2. Ejecutar Iniciar un Actor con la configuración y el alcance que apruebes.
3. Recuperar Leer los resultados guardados en el dataset de Apify.	4. Analizar Convertir datos públicos en una tabla priorizada y accionable.

El modelo mental

EN SIMPLE

Claude Code pone el razonamiento. Apify aporta los Actors que realizan tareas de extracción, automatización y procesamiento de datos.

Dos formas de conectar Claude con Apify

Apify documenta una integración para Claude Desktop mediante su servidor MCP y otra para Claude Code CLI mediante el plugin oficial. Esta guía usa Claude Code CLI.

IMPORTANTE

Los plugins requieren una instalación local de Claude Code CLI. No están disponibles en las sesiones remotas o web de Claude Code.

Ruta de la guía

- Preparar las cuentas y la terminal.
- Instalar el plugin oficial de Apify.
- Habilitar y autenticar el servidor MCP.
- Probar la conexión y ejecutar un flujo real.
- Revisar límites, costos y uso responsable.

01 Prepara lo necesario

Antes de abrir el administrador de plugins, confirma estos requisitos.

- 1 Crea una cuenta de Apify si todavía no tienes una.
- 2 Instala Claude Code CLI localmente y completa su autenticación.
- 3 Abre una terminal con acceso a Claude Code.
- 4 Ten acceso a tu cuenta de Apify para completar OAuth o copiar un API token.

ACCESO ANÓNIMO

La búsqueda del Store y la consulta de detalles de Actors pueden funcionar sin iniciar sesión. Para ejecutar Actors o acceder a datos de tu cuenta, debes autenticarte.

Qué instala el plugin

El plugin oficial conecta Claude Code con la biblioteca de Actors de Apify e incluye:

- El servidor MCP de Apify para buscar Actors, ejecutarlos y recuperar datasets.
- Un agente de ruteo llamado apify, que selecciona la herramienta o skill adecuada.
- Skills integradas para flujos habituales de descubrimiento, ejecución y desarrollo.

ANTES DE CONTINUAR

Actualiza Claude Code CLI si el comando `/plugins` no aparece. La documentación de Apify indica que ese comando depende de una instalación local compatible.

02

Instala el plugin de Apify

El plugin se agrega desde el marketplace de Claude Code.

Dentro de Claude Code, abre el administrador de plugins:

```
/plugins
```

- 1 Abre la pestaña Marketplaces.
- 2 Selecciona + Add Marketplace.
- 3 Pega la URL del repositorio oficial que aparece abajo y presiona Enter.
- 4 Abre la pestaña Discover.
- 5 Busca el plugin apify y entra a sus detalles.
- 6 Elige el scope de instalación. Para la mayoría de las personas, user scope es la opción habitual.
- 7 Presiona Enter para instalarlo.

```
https://github.com/apify/apify-claude-code-plugin
```

Activa el plugin en la sesión actual:

```
/reload-plugins
```

VERIFICACIÓN

Vuelve a /plugins, abre Installed y confirma que apify aparece habilitado.

03

Habilita y autentica el MCP

El servidor MCP permite que Claude Code llame herramientas de Apify y reciba sus resultados.

Abre el administrador de servidores MCP:

```
/mcp
```

- 1 Busca plugin:apify:apify. Puede aparecer inicialmente como deshabilitado.
- 2 Entra a sus detalles y selecciona Enable.
- 3 Ábrelo de nuevo y selecciona Authenticate.
- 4 Claude Code abrirá una pestaña del navegador con el flujo OAuth de Apify.
- 5 Revisa los permisos y selecciona Allow access.
- 6 Regresa a la terminal y confirma el mensaje de autenticación exitosa.

AVISO ESPERADO

La página OAuth puede indicar que la aplicación fue registrada dinámicamente y no fue verificada por Apify. La documentación señala que esto es esperado en la versión actual del plugin. Asegúrate de confiar en la instalación antes de autorizar.

Persistencia de la sesión

La conexión permanece autenticada en futuras sesiones. Puedes revocar el acceso desde Apify Console > Settings > Integrations.

04

Alternativa: autentica con API token

Usa este método si el navegador no abre, trabajas por SSH o ejecutas Claude Code en un contenedor remoto.

- 1 Abre Apify Console > Settings > Integrations.
- 2 Copia tu API token.
- 3 Antes de iniciar Claude Code, expón el token en la variable de entorno APIFY_TOKEN.

```
export APIFY_TOKEN=<YOUR_API_TOKEN>
```

SEGURIDAD

No pegues el token en prompts, capturas, repositorios ni archivos que vayas a compartir. Trátalo como una contraseña. Si se expone, revócalo y genera uno nuevo.

Cuándo usar cada método

OAuth por navegador

Recomendado para una instalación local normal. No exige copiar el token manualmente.

API token

Útil en SSH, servidores remotos, contenedores o cuando OAuth no puede abrir el navegador.

NOTA TÉCNICA

Para un servidor MCP local, la documentación de Apify también requiere que el token esté disponible como APIFY_TOKEN.

05

Prueba la conexión

Empieza con una petición de bajo riesgo que solo busque y describa un Actor, sin ejecutarlo.

Usa Apify para encontrar un buen Actor para extraer lugares de Google Maps. Muéstrame la mejor opción, sus requisitos de entrada, el modelo de precios y el tipo de dataset que devuelve. No ejecutes el Actor todavía.

Qué debería ocurrir

- Claude Code invoca el agente o las herramientas de Apify.
- Busca opciones relevantes en Apify Store.
- Consulta los detalles del Actor seleccionado.
- Resume entradas, precio y formato de salida sin iniciar una ejecución.

SEÑAL DE ÉXITO

Si ves llamadas a plugin:apify:apify y recibes información del Actor, la conexión está operativa.

Prueba local, cuando estés listo para ejecutar

Busca 10 restaurantes en Santo Domingo con nombre, teléfono, website y rating. Usa Apify y confirma el Actor, el costo estimado y la configuración antes de ejecutarlo.

06

Crea una lista de oportunidades

Define el objetivo con señales observables; evita afirmar que un negocio necesita un sistema sin evidencia.

```
Busca 50 negocios en Santo Domingo con señales de baja presencia digital.
Prioriza negocios que podrían necesitar una página web, un sistema de reservas o
automatización.
Devuélveme una tabla con nombre, categoría, teléfono, website y posible oportunidad.
Antes de ejecutar, confirma el Actor elegido, el costo estimado y el alcance.
```

Estructura recomendada

Nombre	Categoría	Teléfono	Website	Rating	Señal de oportunidad
Negocio A	Restaurante	Sí	No	4.4	Sin web; reservas por teléfono
Negocio B	Clínica	Sí	Básica	4.6	Sin agenda digital visible
Negocio C	Belleza	Sí	Social	4.2	Presencia solo en redes

LA COLUMNA CLAVE

La señal de oportunidad convierte una lista de datos en una hipótesis comercial que todavía debes validar.

Pide la salida completa

```
Organiza los resultados con estas columnas:
- Nombre
- Categoría
- Teléfono
- Website
- Rating
- Señal de oportunidad
- Próximo paso recomendado
```

07

Entiende el límite del correo

Los datos de Google Maps pueden incluir teléfono, sitio web, dirección o rating, pero el email no siempre está presente.

REALIDAD

Para encontrar correos puede ser necesario visitar el sitio del negocio, activar enriquecimiento o ejecutar otro Actor. Incluso así, no todos los negocios publican un email.

Opciones habituales

- 1 Revisar el sitio web del negocio y sus páginas de contacto.
- 2 Usar una función o Actor de enriquecimiento de contactos.
- 3 Ejecutar un segundo paso especializado y validar el resultado.
- 4 Confirmar manualmente que los datos siguen vigentes antes de contactar.

No confundas datos con clientes

Una fila en un dataset no es una oportunidad confirmada. El valor aparece cuando compruebas la necesidad, priorizas con contexto y preparas un contacto relevante.

REGLA PRÁCTICA

No prometas una lista con correos completos si el Actor y su configuración no lo garantizan. Revisa también el precio vigente de cualquier enriquecimiento antes de ejecutar.

08

Controla alcance, costos y permisos

Cada ejecución usa recursos de Apify además del uso de Claude. Revisa siempre el plan antes de lanzar trabajos grandes.

Duración Los Actors largos pueden superar el tiempo que una llamada individual espera. Reduce el alcance o divide el trabajo.	Costo Cada ejecución consume uso de tu plan de Apify. Algunos detalles o enriquecimientos pueden tener cargos adicionales.
Cambios locales Las skills de desarrollo pueden editar archivos del proyecto. Revisa los cambios antes de publicar o confirmar.	Calidad Los datos pueden estar incompletos, duplicados o desactualizados. Verifica antes de tomar decisiones.

ANTES DE EJECUTAR

Pide a Claude que te muestre el Actor, su modelo de precios, el alcance y la configuración. Haz una prueba pequeña antes de ampliar a 50, 500 o más resultados.

Prompt de control

Antes de ejecutar el Actor:

1. Muéstrame el Actor seleccionado y por qué lo elegiste.
2. Resume el modelo de precios vigente.
3. Estima el costo del alcance solicitado.
4. Propón una prueba de 5 resultados.
5. Espera mi confirmación.

09

Valida antes de contactar

No automatices el contacto masivo sin revisar datos, contexto, términos de uso y normativa aplicable.

Revisa cada oportunidad

- 1 Confirma que el negocio existe y que sus datos públicos funcionan.
- 2 Verifica que la señal de oportunidad sea real, no una inferencia débil.
- 3 Comprueba que tu mensaje aporta valor específico a ese negocio.
- 4 Respeta términos de las plataformas, privacidad y reglas contra spam.
- 5 Mantén una revisión humana antes de cualquier envío.

Prioriza la tabla

Clasifica estos negocios por prioridad:
Alta: no tienen website o su presencia digital es claramente limitada.
Media: tienen website, pero no muestran reservas o automatización.
Baja: ya tienen una presencia digital fuerte.
Explica la evidencia detrás de cada clasificación.

Redacta, pero no envíes todavía

Redacta un mensaje breve y personalizado para los negocios de prioridad alta.
Debe sonar humano, directo y profesional.
No inventes datos y no envíes nada sin mi aprobación.

10

Resumen y solución rápida

Usa esta lista como verificación final del flujo.

- 1 Abre Claude Code CLI localmente.
- 2 Ejecuta /plugins.
- 3 Agrega el marketplace oficial de Apify.
- 4 Instala y habilita el plugin apify.
- 5 Ejecuta /reload-plugins.
- 6 Ejecuta /mcp.
- 7 Habilita plugin:apify:apify.
- 8 Autentica con OAuth o APIFY_TOKEN.
- 9 Prueba primero una búsqueda sin ejecución.
- 10 Confirma costos y empieza con un alcance pequeño.

Si algo falla

No aparece /plugins Confirma que usas Claude Code CLI local y actualízalo.	Plugin deshabilitado Abre Installed, selecciona apify y usa Enable plugin.
OAuth no abre Copia la URL manualmente o usa APIFY_TOKEN en un entorno headless.	Actor tarda demasiado Reduce el alcance y revisa los logs de la ejecución en Apify Console.

IDEA CLAVE

Conseguir datos no es lo mismo que conseguir clientes. El valor está en validar, priorizar y contactar con contexto.

11

Fuentes oficiales y nota final

La interfaz, los precios y las capacidades de los Actors pueden cambiar. Comprueba la documentación antes de grabar o ejecutar un flujo grande.

Documentación consultada

Integración de Claude Code CLI

docs.apify.com/integrations/claude-code-cli

Instalación del plugin, OAuth, API token, prueba inicial, limitaciones y resolución de problemas.

Servidor MCP de Apify

docs.apify.com/integrations/mcp

Métodos de conexión, autenticación, herramientas disponibles y comportamiento de acceso anónimo.

Integraciones de Claude

docs.apify.com/integrations/claude

Diferencia entre la integración para Claude Desktop y la de Claude Code CLI.

Repositorio oficial del plugin

github.com/apify/apify-claude-code-plugin

Código fuente y notas técnicas del plugin oficial de Apify.

VERIFICACIÓN

Contenido contrastado con la documentación oficial disponible el 6 de agosto de 2026. Si la interfaz cambia, sigue los nombres y opciones que muestre la versión actual de Claude Code CLI.

Construir el producto fue la mitad. Encontrar a quién le aporta valor es la otra mitad.

Claude Code y Apify pueden ayudarte a sistematizar la investigación. La validación y el contacto responsable siguen siendo humanos.