

GUÍA PRÁCTICA / EDICIÓN 2026

Crea un equipo de agentes con los perfiles de Hermes

Aprende a crear, clonar, especializar y administrar agentes independientes desde una sola instalación.

COMANDOS LISTOS PARA COPIAR

Harys Vizcaino
Ingeniero en software
[@harysvizcaino](#)

Actualizada el 3 de septiembre de 2026



¿Qué es un perfil en Hermes?

Un perfil es un agente independiente dentro de la misma instalación de Hermes. No es solo un nombre o una personalidad: conserva su propia configuración, memoria, historial y estado.

La idea principal

Una instalación puede organizarse como un equipo: una secretaria, un agente técnico y un creador de contenido, cada uno con una responsabilidad clara.

Cada perfil puede tener:

- Modelo y proveedor de inteligencia artificial.
- SOUL.md con identidad e instrucciones.
- Memoria, sesiones y base de datos propias.
- Skills, MCP y tareas programadas diferentes.
- Claves API y tokens de mensajería propios.
- Gateway y servicio del sistema independientes.

Antes de comenzar:

- Ten Hermes Agent instalado.
- Abre una terminal.
- Comprueba la versión instalada.
- Actualiza Hermes si es necesario.

```
hermes --version
hermes update
```

Dónde se guardan

```
~/.hermes/profiles/secretaria/
~/.hermes/profiles/developer/
~/.hermes/profiles/contenido/
```

Importante

Los perfiles separan los datos de Hermes, pero no son un sandbox. Si se ejecutan con el mismo usuario del sistema, pueden acceder a los mismos archivos.

Cinco formas de crear un perfil

Usa letras, números, guiones o guiones bajos. El nombre también se convierte en un comando directo, salvo que el alias no pueda crearse.

Método	Comando	Resultado
Nuevo	<code>hermes profile create secretaria</code>	Perfil limpio con skills incluidos; requiere configuración.
Clonar configuración	<code>hermes profile create developer --clone</code>	Copia config, .env, SOUL.md y skills; memoria y sesiones nuevas.
Clonar casi todo	<code>hermes profile create backup --clone-all</code>	También copia memoria, cron y plugins; excluye el historial pesado.
Desde otro perfil	<code>hermes profile create contenido --clone-from developer</code>	Usa un perfil específico como base.
Sin skills	<code>hermes profile create agente-minimo --no-skills</code>	Crea un perfil mínimo sin el catálogo incluido.

La opción recomendada

Usa `--clone` para reutilizar modelos, herramientas y skills sin arrastrar la memoria ni las conversaciones del agente original.

La sintaxis correcta

No existe un comando separado llamado `hermes profile clone`. Debes crear el perfil y agregar la opción `--clone`.

```
hermes profile create developer --clone
```

Tu primer equipo en 5 minutos

Este ejemplo crea tres perfiles desde tu configuración actual. Cada descripción ayuda a definir su responsabilidad y permite que un orquestador los distinga.

1 Crea el agente técnico

```
hermes profile create developer --clone --description \  
"Programa, automatiza y administra servicios del Home Lab."
```

2 Crea la secretaria

```
hermes profile create secretaria --clone --description \  
"Gestiona agenda, mensajes y seguimiento."
```

3 Crea el agente de contenido

```
hermes profile create contenido --clone --description \  
"Investiga ideas y prepara guiones y publicaciones."
```

Comprueba y conversa

```
hermes profile list  
hermes profile show developer  
developer doctor  
developer chat
```

Alternativa sin alias

```
hermes -p developer chat  
hermes --profile=developer doctor
```

Perfil activo

Usa `hermes profile use developer` para que los comandos normales apunten a ese perfil. Regresa al original con `hermes profile use default`.

Personalidad, modelo y área de trabajo

La ventaja real aparece cuando cada agente tiene una responsabilidad clara y solo las capacidades necesarias para cumplirla.

Define su función

```
hermes profile describe developer --text \  
"Programa, automatiza y administra servicios del Home Lab."
```

Hermes también puede generar las descripciones que faltan:

```
hermes profile describe --all --auto
```

Personalidad

```
nano ~/.hermes/profiles/developer/SOUL.md
```

Puedes usar cualquier editor. Comienza una sesión nueva para aplicar los cambios con claridad.

Modelo

```
developer config set model.default <modelo>
```

Reserva más razonamiento para tareas técnicas y modelos rápidos para trabajo administrativo.

Carpeta inicial

```
developer config set terminal.cwd /ruta/absoluta/del/proyecto
```

No es una restricción

terminal.cwd define el punto de inicio, pero no impide el acceso a otras ubicaciones. Para aislar archivos necesitas un contenedor, un backend seguro o permisos del sistema.

Cómo convertir perfiles en un equipo

Los perfiles son agentes separados. El trabajo en equipo aparece cuando defines responsabilidades, entradas, resultados y límites, y un orquestador puede elegir el perfil adecuado.



Una descripción útil responde:

- ¿Qué problema resuelve este perfil?
- ¿Qué información recibe y qué resultado entrega?
- ¿Qué herramientas necesita y cuáles no debe usar?
- ¿Cuándo debe devolver la tarea o pedir ayuda?

```
hermes profile describe --all --auto
```

Memoria compartida

Los perfiles no comparten memoria automáticamente. Si necesitan contexto común, usa un proveedor de memoria externo o traspasos explícitos con instrucciones y resultados claros.

Un canal diferente para cada agente

Cada perfil tiene su propio archivo `.env` y puede usar credenciales distintas para Telegram, Discord, Slack, WhatsApp o Signal.

Instala, inicia y comprueba el gateway

```
developer gateway install
developer gateway start
developer gateway status
```

Canal	Perfil	Posible función
Telegram técnico	developer	Código, terminal y Home Lab
WhatsApp	secretaria	Agenda, mensajes y seguimiento
Discord	contenido	Ideas, investigación y guiones

Evita tokens duplicados

Después de usar `--clone`, revisa el nuevo `.env`. Si dos perfiles usan el mismo token de una plataforma compatible, el segundo gateway se bloquea para evitar conflictos.

Opción avanzada: multiplexer

Un único gateway puede servir varios perfiles. Actívalo en el perfil default; los perfiles secundarios no deben iniciar su propio gateway mientras esté activo. Las plataformas HTTP o webhook pueden usar rutas `/p/<perfil>/...`; verifica la lista aplicable en tu versión.

```
hermes config set gateway.multiplex_profiles true
hermes gateway restart
```

OAuth, claves API y mantenimiento

Las claves API estáticas pueden vivir en el .env de cada perfil. Los inicios de sesión OAuth de OpenAI Codex, Claude Pro/Max y xAI se administran de otra manera.

OAuth se comparte por defecto

Hermes conserva los inicios de sesión OAuth en ~/.hermes/auth.json. --clone-all no duplica refresh tokens; los perfiles pueden seguir utilizando la sesión compartida.

Cuenta OAuth diferente en un perfil

```
hermes -p developer auth add <provider>
```

Comandos de administración

```
hermes profile list
hermes profile show developer
hermes profile rename developer tecnico
hermes profile alias tecnico
```

Eliminar un perfil

```
hermes profile delete tecnico
```

Atención

La eliminación borra permanentemente el directorio, la configuración, la memoria, las sesiones y los skills. El perfil default no puede eliminarse.

Actualizar Hermes

```
hermes update
```

El código se actualiza una vez y Hermes sincroniza los nuevos skills incluidos hacia todos los perfiles. Los skills modificados por el usuario no se sobrescriben.

Lleva tu agente a otra máquina

Para una copia rápida, exporta el perfil como un archivo comprimido:

```
hermes profile export developer
```

Para restaurarlo o instalarlo con otro nombre:

```
hermes profile import developer.tar.gz --name developer-restaurado
```

Tus secretos no viajan

Los archivos exportados excluyen siempre `.env` y `auth.json`. El destinatario debe configurar sus propias credenciales.

Distribuciones versionadas

Para publicar y actualizar un agente mediante Git, usa una distribución de perfil:

```
hermes profile install github.com/usuario/agente --alias  
hermes profile update agente
```

Puede incluir SOUL, configuración, skills, cron, MCP y plugins. Las credenciales, memorias y sesiones permanecen locales.

Checklist antes de encenderlo

- Asigna una función y una descripción corta.
- Revisa el modelo, el proveedor y los límites de consumo.
- Personaliza SOUL.md y comienza una sesión nueva.
- Verifica el `.env` después de clonar.
- Usa un token de mensajería distinto por gateway.
- Configura `terminal.cwd` para proyectos específicos.
- Ejecuta doctor y comprueba el gateway.

La arquitectura recomendada

Comienza con pocos perfiles y responsabilidades claras. Añade más agentes solo cuando necesites separar identidad, memoria, herramientas, modelo o canal.

default

Asistente personal y coordinación

developer

Programación, terminal y Home Lab

secretaria

Agenda, mensajes y seguimiento

contenido

Investigación, guiones y publicaciones

Regla práctica

Si solo quieres cambiar de tarea momentáneamente, probablemente no necesitas otro perfil. Si necesitas identidad, memoria, herramientas o credenciales separadas, sí.

Fuentes oficiales

Profiles: Running Multiple Agents

Conceptos, configuración, alias, OAuth, seguridad y actualización.

Profile Commands Reference

Referencia completa de los comandos y opciones de perfiles.

Running Many Gateways at Once

Servicios, tokens, multiplexer y rutas por perfil.

Profile Distributions: Share a Whole Agent

Exportaciones, repositorios versionados y actualizaciones.

Crea tu primer perfil hoy

Compárteme una captura y etiqueta a @harysvizcaino.

harysvizcaino.com