gudy® 802 twin

valid from 2026-06-15

Allgemeine Information

gudy® 802 twin ist eine transparente Aufziehfolie, beidseitig permanent klebend, mit besonders glattem Klebespiegel durch zwei silikonisierte Papierabdeckungen. Geeignet zur Kaltkaschierung digitaler und analoger Drucke auf eine Vielzahl von Plattenmaterialien. Besonders empfohlen zum Aufziehen glatter Fotopapiere sowie für monochrome Anwendungen und Farbdrucke. Da das Produkt mit zwei Abdeckungen ausgerüstet ist, wird das Handling erleichtert und ermöglicht die Verarbeitung als Bogenware und selbstklebende Platten herstellen.

- Konzipiert für hochwertige Kaschierung von Fotopapieren mit Farb- und monochromen Motiven
- Geeignet zur Ausrüstung selbstklebender Platten, z. B. Alu-Dibond, Forex® etc.
- Dimensionsstabiler, transparenter Polyesterträger
- Beidseitig permanent klebend
- Beidseitig abgedeckt
- Maschinelle Verarbeitung empfohlen
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen

General Information

gudy® 802 twin is a transparent mounting film with permanent adhesive on both sides, featuring an exceptionally smooth adhesive surface created by two siliconized paper liners. It is suitable for cold lamination of digital and analogue prints onto a wide variety of rigid substrates. gudy® 802 twin is particularly recommended for mounting smooth photo papers as well as for monochrome applications and colour prints.
Since the product is equipped with two covers, handling is made easier and it allows processing as sheet material and self-adhesive boards.

- Designed for high-quality mounting of photo papers with colour and monochrome images
- Suitable for producing self-adhesive boards, e.g. Alu-Dibond, Forex®, etc.
- Dimensionally stable, transparent polyester carrier
- Permanent adhesive on both sides
- Two double-sided siliconized paper liner
- Recommended for machine processing
- Suitable for indoor- and outdoor applications

Produktaufbau / Product structure

Trägermaterial / Film type	Polyester-Folie, transparent, 23µm Polyester-film, transparent, 23µm
Abdeckung / Release Liner	Silikonisiertes Glassine-Papier, weiß, neutral, 90g/m² Siliconised glassine paper, white, neutral, 90g/m² Silikonisiertes Glassine-Papier, weiß, neutral, 62g/m² Siliconised glassine paper, white, neutral, 62g/m²
Kleber/ Adhesive	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion

Technisch Daten/ Technical data

Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm]	10min: >6 24h: >8	AFERA 4001
Anwendungstemperatur/ Application temperature [°C]	5 bis 40°C	
Lagerzeit (Jahre)/ Shelf life (years)	3	

Copyright Neschen Coating GmbH, 2026

gudy® 802 twin

valid from 2026-06-15

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Sicherheitsdatenblatt

Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes entfällt daher. Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit diesem Produkt können keine gefährlichen Stoffe entstehen oder freigesetzt werden. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich der Erfüllung der Informationspflicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann auf Wunsch erstellt und zugesandt werden. Dieses Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrecht), noch enthält es wassergefährdende Stoffe im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes. Die nach dem Gebrauch anfallenden Abfälle sind in Absprache mit den örtlichen/ nationalen Behörden zu entsorgen.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted. The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

Safety Data Sheet

This product is not a hazardous substance in the sense of the current GefStoffV and the EU criteria. The obligation to prepare a safety data sheet is therefore not applicable. No hazardous substances can begenerated or released when this product is handled as intended. The safety data sheet only serves to fulfil the information obligation according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and can be prepared and sent on request. This product is neither a dangerous good in the sense of traffic law (transport law), nor does it contain substances hazardous to water according to the Water Resources Act. Any waste produced after use must be disposed of inconsultation with the local / national authorities.

Copyright Neschen Coating GmbH, 2026