



GARBHO

RESTAURANTES • BARES • HOTELES

GRUPO ABASTECEDOR



CAVANOVA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Tel.: (55) 57 16 68 88

ventas@cavanova.com.mx

www.cavanova.com.mx

cavanova®


Equipos para la conservación del Vino

OW004

4 7 - 18 °C

II Light 88

Ancho 480 mm
Altura 280 mm
Fondo 260 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
8 L	50/60	0,6 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW008

8 1 10 - 18 °C

II Light 88

Ancho 735 mm
Altura 240 mm
Fondo 330 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
16 L	50/60	1,2 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico



OW004




OW008



CV004



Ancho 168 mm
Altura 453 mm
Fondo 513 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
10 L	50/60	0,8 (15 °C)	110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV008NS



Ancho 250 mm
Altura 460 mm
Fondo 510 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
23 L	50/60	1 (15 °C)	110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV004



CV008NS



CV012NS



Ancho 255 mm
Altura 625 mm
Fondo 510 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
33 L	50/60	1 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico



CV021-2TNS



Ancho 345 mm
Altura 804 mm
Fondo 515 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
60 L	50/60	1,2 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV016



Ancho 440 mm
Altura 505 mm
Fondo 480 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
46 L	50/60	1 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV028



Ancho 515 mm
Altura 760 mm
Fondo 575 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
65 L	50/60	1,2 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012NS



CV016



CV021-2TNS

CV028





CV048

48 2 10/12-18 °C
 14 Chrome

Ancho 700 mm
 Altura 820 mm
 Fondo 505 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
40 L	50/60	1.4 (15 °C)	110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV048



CV120

120 1 5 - 18 °C
 4 Madera

Ancho 600 mm
 Altura 1450 mm
 Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
270 L	50/60	1.6 (15 °C)	110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV120-2T

111 2 5/10 - 10/18 °C

Ancho 600 mm
 Altura 1450 mm
 Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
308 L	50/60	1.6 (15 °C)	110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor



CV120



CV120-2T



CV168-1T



Ancho 600 mm
Altura 1871 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
405 L	50/60	1.6 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV168-2T



Ancho 600 mm
Altura 1871 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
405 L	50/60	1.6 (15 °C)	110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor



CV168-1T



CV168-2T





GARBHO

RESTAURANTES • BARES • HOTELES

GRUPO ABASTECEDOR

GARBHO MÉRIDA

Calle 26 x 35 Locales 1 y 2
Fracc. Pedregales de Tánlum.
Mérida, Yuc.

Tel. (999) 152 6087 / 183 9361
/ 322 2641 / 151 4795

GARBHO CAMPECHE

Calle Lazareto #46 Col. Padro por
Resurgimiento, Campeche,
Campeche.

Tel. (981) 816 2705 / 144 7863

GARBHO CANCÚN

Tel. (999) 151 3727

GARBHO CABOS

Tel. (624) 182 4592

www.garbho.com



Garbho Grupo Abastecedor



9996 023 836