低壓絕緣礙子

LV Supporter



RM系列



RM20



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	180 KG
耐 電 壓	3KV	彎曲強度	180 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM20-F	黑	M5		6	●	●		8	

RM25



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	250 KG
耐 電 壓	6KV	彎曲強度	250 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM25-C1	紅	M6	M6	8				15	
RM25-N				6	●				
RM25-F	黑				●	●			
RM25-S					●	●	●		
RM258-F		M6	M8	6	●	●			

RM30



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	250 KG
耐 電 壓	8KV	彎曲強度	250 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM30-C1	紅	M6		8				10	
RM30-N					●				
RM30-F	黑				●	●			

RM32



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	250 KG
耐 電 壓	8KV	彎曲強度	250 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM32-C1	紅	M6		10				15	
RM32-N					●				
RM32-F	黑				●	●			
RM32-S					●	●	●		

RM35



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	250 KG
耐 電 壓	10KV	彎曲強度	250 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM35-C1	紅	M8	M8	10				10	
RM35-C2				12.5					
RM35-N					●				
RM35-F	黑				●	●		30	
RM35-S					●	●	●		
RM35-F-0810			M10		●	●			

RM40



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	300 KG
耐 電 壓	10KV	彎曲強度	300 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM40-N	紅	M8		12	●			30	
RM40-F	黑				●	●			

RM40-2



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	300 KG
耐 電 壓	10KV	彎曲強度	300 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM40-2F	黑	M8		12	●	●		30	

RM40-3



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	300 KG
耐 電 壓	10KV	彎曲強度	300 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM40-3	紅	M8		12	●			15	
RM40-3N									
RM40-3F	黑				●	●			

RM51



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	300 KG
耐 電 壓	12KV	彎曲強度	300 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM51-C1	紅	M8		9				10	
RM51-C2				16				30	
RM51-N					●				
RM51-F	黑				●	●			

RM60



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	300 KG
耐 電 壓	20KV	彎曲強度	300 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM60-C1	紅	M8		16				30	
RM60-N					●				
RM60-F	黑				●	●			

RM76



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	400 KG
耐 電 壓	25KV	彎曲強度	400 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM76-C1	紅	M10		13				10	
RM76-C2				22				30	
RM76-N				20	●				
RM76-F	黑				●	●			

RM45



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	400 KG
耐 電 壓	12KV	彎曲強度	400 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM45	紅	M12		14					
RM45-N					●				
RM45-F	黑				●	●			

RM60L



使用溫度	-30~140°C	材　質	BMC / Copper
使用電壓	600V	抗拉強度	400 KG
耐 電 壓	20KV	彎曲強度	400 KG

Type	顏色	尺 寸			規 範			扭力(N.m)	
		M1	M2	C1	ROHS	V0	60947	破壞	建議
RM60L	紅	M12		18	●				
RM60L-N					●				
RM60L-F	黑				●	●			

低壓絕緣礙子

LV Supporter



RS系列

絕緣材質	BMC
崁件材質	銅
使用溫度	-30~125°C
洩漏電流	<1mA





產品代號	顏色	ROHS	94-V0	60947	額定電壓	耐電壓	$A^{+0.5}_{-0.5}$	$H^{+0.5}_{-0.5}$	$C^{+0.5}_{-0}$	允許鎖附扭力
RS-16N	紅	●			600V	4KV	15	16	M5X4L	4 N.M
RS-16F	黑	●	●							
RS-20N	紅	●				6KV	19	20	M5X6L	8 N.M
RS-20F	黑	●	●							
RS-25N	紅	●				8KV	19	25	M6X6L	8 N.M
RS-25F	黑	●	●							
RS-25LN	紅	●				8KV	22	25	M6X7L	12 N.M
RS-25LF	黑	●	●							

RH系列

RH-□□□□-□□

- 螺母 SCREW (S)
- 高度 HEIGHT (H)
- 直徑 DIAMETER (D)

絕緣材質	BMC
崁件材質	銅
使用溫度	-30~125°C
洩漏電流	<1mA





DIMENSION											Tolerance(mm) $^{+0.5}_{-0.5}$
D (mm)	H (mm)										S
14	14	20	25	30	40	50					M4/M5
16	20	25	30	40	50	60	70				M5/M6
20	15	20	25	30	35	40	50	60	70	75	M5/M6/M8
30	30	40	45	50	55	60	72	80	90	100	M8/M10
40	40	50	60	70							M10
60	40	50	60	70	80						