

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Tamaño:	500 x 500 mm con +/- 0,5 mm de tolerancia hacia los lados por
Peso:	500 mm y +/- 0,7 mm en diagonal
Espesor:	275 gramos (=/+ 275 gr =/- 280 gr) basado en el peso de 275 gramos Aproximadamente 1,75 mm (1 model = 1 lote = +/- tolerancia de 0,05 mm)
Altura:	grosor del panel + 15 mm (total aprox 16.75mm)
Superficie:	Suave, lisa sin grietas.
Filo:	90 grados con +/- 0,5 mm de tolerancia hacia los lados por 500 mm y +/- 0,7 mm en diagonal.
Material:	bagazo blanco (bagazo de caña natural blanqueado)
Tratamiento:	Agua natural y aceite de mayor resistencia a los agentes
Caja Individual:	Incluye 12 paneles que cubren 3m ² ó 32 pies cuadrados.
Descripción:	Pulpa de bagazo de caña de azúcar o de otros materiales fibrosos celulósicos; Artículos moldeados o prensados de pasta de bagazo de caña de azúcar o de otras materias fibrosas celulósicas. Otras pulpas, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortes en forma; los demás artículos de pasta de bagazo de caña de azúcar, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. Pasta Fibrosa Celulósica de Bagazo de Caña (blanqueado)
Clase de inflamabilidad:	Clase C, pero se aconseja utilizar la clase A, a prueba de fuego y revestimiento / pintura retardante como DC333 después de la instalación para un mejor resultado y más seguro !

