SEAL LINE DE COLOMBIA
FICHA TECNICA

HIDROFUGO BASE SOLVENTE - POLIPROTEC BP

DESCRIPCION

Es una solución en base solvente de siliconas que al contacto con el agua, genera un efecto de perla o gota, a la vez que ofrece una protección hidrófuga permitiendo la transpiración del sustrato minimizando la aparición de eflorescencias y manchas debido a formación de sales y hongos entre otros. No afecta la apariencia.

NOTA

No se recomienda en ningún tipo de superficie que este sumergida ej: muros llorones, espejos de agua, piscinas, etc. Si la aplicación es en piso, la restauración del producto se debe hacer al menos una vez al año.

USOS

Para hidrofugación de superficies tales como Granito, mármol, concreto, ladrillo, cerámica y en general cualquier superficie porosa y mate original, tanto para uso interior como exterior.

APLICACION

Preparación de la superficie:

Si la superficie es nueva se debe retirar el polvo y restos de materiales usados en obra. Si es una superficie a restaurar se debe limpiar perfectamente con POLIWASH a seleccionar y dejar secar por completo.

Aplicación:

El producto viene listo para ser utilizado, se aplica con brocha o aspersor sobre la superficie totalmente seca, se debe garantizar cubrimiento total, dejar secar y repetir el procedimiento para una segunda capa. En caso de lluvia, se debe suspender la aplicación y retomar una vez la superficie haya secado. En piso, se recomienda un tiempo de curado de mínimo doce horas para exponer a tráfico.

RENDIMIENTO

30-40 m^2/g a dos capas.

Este rendimiento es orientativo y puede variar de acuerdo a la porosidad de la superficie y técnica de aplicación.

RECOMEDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- No retorne excedentes al envase original, puede contaminarlo.
- Manténgase bien tapado.
- Manipule solo con los elementos aquí recomendados, limpios y secos.
- No lo utilice para aplicaciones diferente a las recomendadas en esta ficha técnica.
- No lo diluya.
- No lo utilice posterior a la fecha de vencimiento.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de calor, chispa o llama.

RECOMEDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

- Utilice equipo de protección personal como es ropa adecuada de trabajo, gafas y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos, en caso dado lave con abundante agua.
- No se ingiera.
- Mantener el producto alejado de alimentos.

PROPIEDADES:

FACTOR	**RANGO**
Apariencia	Líquido transparente
Activo	10 +/-2 %
Viscosidad	100 a 200 cP
Densidad	0,79 gr./mL
Solubilidad en Agua	Insoluble

VENCIMIENTO:

El producto no se vence, sin embargo, se recomienda su uso dentro del año siguiente a su fabricación.