

Ficha Técnica

Pizarra Negro Veta

Déjate llevar por la magia de nuestra Pizarra Negro Veta, un lienzo único que te permite expresar tu creatividad de manera libre y original. Esta superficie natural es perfecta para dejar volar tu imaginación y plasmar tus ideas, ya sea en el hogar, la oficina o cualquier espacio que desees transformar.

Pizarra Negro Veta	
Acabado	Natural
Usos	Paredes y Exteriores
Trafico	Comercial y Residencial
Formatos (cm)	3cm x Largo Libre
Espesor (cm)	0.7 – 1.2 cm
Color	Tonos variados
Peso Kg/mt2	30 Kg

Instalación

El Pizarra Negro Veta en mármol se utiliza comúnmente en fachadas de edificios para crear un aspecto rústico y distintivo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo instalar Pizarra Negro Veta en fachadas:

- **Preparación:** Asegúrate de que la superficie de la fachada esté limpia, libre de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar la adherencia del material. Si la superficie existente está dañada o inestable, es necesario repararla o reforzarla antes de la instalación.
- **Selección de material:** Elige las piedras con acabado Pizarra Negro Veta que desees utilizar. Estos materiales vienen en diferentes tamaños y formas, así que selecciona los que mejor se adapten al diseño de la fachada.
- **Adhesivo:** Utiliza un adhesivo específico para fachadas y para el tipo de material que estás instalando. Esto también dependerá de la altura de la fachada, te recomendamos asesorarte muy bien para esta selección de adhesivos.
- **Aplicación del adhesivo:** Aplica el adhesivo en la parte posterior de las piezas de Pizarra Negro Veta con una llana dentada para asegurar una cobertura uniforme. Trabaja en áreas pequeñas a la vez para evitar que el adhesivo se seque antes de colocar las piezas.



- Colocación de las piezas: Presiona cada pieza de Pizarra Negro Veta firmemente en el adhesivo, asegurándote de que esté nivelada y alineada con las otras piezas. Utiliza cuñas y espaciadores para mantener una junta uniforme entre las piezas.
- Corte: Es probable que necesites cortar algunas piezas de Pizarra Negro Veta para ajustarse a los bordes de la fachada o para darles forma. Utiliza herramientas de corte adecuadas para asegurar un acabado limpio y preciso.
- Esquinas y bordes: Presta especial atención a las esquinas y bordes de la fachada, ya que pueden requerir piezas especiales o cortes para lograr una apariencia estética y uniforme.
- Sellado: Después de la instalación, aplica un sellador Hidrofugo o Ecohidrofugo específico para piedras naturales para proteger la superficie y facilitar su limpieza.

Recuerda que la instalación del Pizarra Negro Veta en fachadas puede ser un trabajo complejo y que es recomendable contar con la experiencia de profesionales para garantizar un resultado satisfactorio y duradero.

El mantenimiento del Pizarra Negro Veta, al igual que cualquier otro tipo de revestimiento de fachada o acabado superficial, es esencial para mantener su apariencia estética y su durabilidad a lo largo del tiempo. A continuación, te presento algunas pautas generales para el mantenimiento del Pizarra Negro Veta:

Mantenimiento

- Limpieza regular: Limpia periódicamente la superficie del Pizarra Negro Veta para eliminar el polvo, la suciedad, y otros contaminantes acumulados con el tiempo. Utiliza agua y un limpiador suave, preferiblemente neutro, y evita productos de limpieza agresivos que puedan dañar la superficie.
- Evita la acumulación de humedad: El exceso de humedad puede favorecer el crecimiento de moho o algas en el Pizarra Negro Veta. Asegúrate de que la fachada tenga una buena ventilación para reducir la acumulación de humedad y la aparición de problemas relacionados.
- Inspección regular: Realiza inspecciones periódicas de la fachada para identificar cualquier daño o grieta en el Pizarra Negro Veta. Si encuentras problemas, repáralos lo antes posible para evitar que empeoren con el tiempo.
- Protección contra manchas: El Pizarra Negro Veta puede ser susceptible a manchas si entra en contacto con sustancias como aceites, tintas, vino, etc. Asegúrate de limpiar cualquier derrame lo antes posible para evitar que las manchas se adhieran a la superficie.
- Reemplazo de piezas dañadas: Si alguna pieza de Pizarra Negro Veta está gravemente dañada o rota, es importante reemplazarla lo antes posible. Esto garantizará que la fachada mantenga su integridad estructural y estética.
- Mantenimiento del sellado: Si el Pizarra Negro Veta ha sido sellado después de la instalación, verifica el estado del sellador periódicamente. Si notas que el sellado está deteriorado, vuelve a aplicar una capa fresca según las recomendaciones del fabricante.
- Protección durante obras cercanas: Si hay trabajos de construcción o renovación cerca de la fachada, protege adecuadamente el Pizarra Negro Veta para evitar daños accidentales.



Si no tienes experiencia en el mantenimiento de fachadas o no estás seguro de cómo abordar un problema específico, es aconsejable buscar la ayuda de profesionales capacitados en el cuidado y mantenimiento de revestimientos de construcción. Contacta a uno de nuestros asesores: [Meup Plataforma de las Constructoras en Colombia](#)