



OLEO - REPELENTE

HIDROFUGANTE BASE SOLVENTE

NANO TECNOLOGÍA

Producto OLEO -REPELENTE, base SOLVENTE, para Piedras Natural, Concreto Arquitectónico o Revestimientos con algún nivel de absorción (mediano y alto ver características de los revestimientos) evita o minimiza la penetración de productos líquidos como son el agua, aceites vegetales o industriales, vinos o líquidos en general. Contamos con una nueva tecnología de partículas tipo NANO lo cual nos representa valores agregados frente a otros hidrófugos.

USOS

Hidrófuga y protege Fachadas, Pisos y Paredes, en Interiores y exteriores todo tipo de Pisos Gres, Adoquines, Bloques, Ladrillos, Mesones Lapeados, Piedras Naturales, Concreto Arquitectónico.

VENTAJAS

- Realza el Aspecto o apariencia. – textura, color o tono.
- Los materiales deben ser porosos o texturizados.
- Permite pasar los vapores emitidos por el sustrato al revestimiento.
- Método de impregnación (penetra al interior del poro)
- **EL PRODUCTO POSEE CARACTERÍSTICAS REALIZANDO EL EFECTO GOTA.**

DATOS TÉCNICOS

ESTADO FÍSICO A 20 GRADOS C.	Líquido
COLOR	Incolor , Translucido
OLOR	Propanol
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
DENSIDAD	1.00 - 1.05
% DE VOLATILIDAD	90% EN VOLUMEN
VISCOSIDAD AGUJA 1 50 r.p.m	6 - 12
VALOR PH	+ 8.0

1 RENDIMIENTO APROX:

6 A 8 mts²X LITRO dependiendo la porosidad del material , Absorción, Método de Aplicación y si es piso o pared (2 capas como mínimo vertical y la horizontal)

1 PRESENTACION:

EMPAQUE DE 1 LITRO.
GALON DE 4 LITROS
GARRAFA DE 20 LITROS

RECOMENDACIONES

1 Los rendimientos del producto son aproximados por procesos históricos de consumo y evaluaciones en laboratorio. No constituye un compromiso.

2 Las 2 capas de producto se tiene que aplicar 1 en vertical luego de 20 a 30 minutos la segunda aplicación en forma horizontal.

3 Almacenamiento en lugar fresco y seco con buena ventilación y lejos de ignición. tener cuidado con la luz directa del sol.

4 Usas careta, guantes y mascarillas para vapores.

5 Irrita la piel altamente.

6 La inhalación de los vapores producidos por el producto provocan somnolencia.

7 Manténgase fuera del alcance de los niños.

8 Peligroso tiene Solventes inflamables.

9 Mantener lejos de llamas o fuentes de chispas.

10 LA ZONA DEBE ESTAR LIMPIA LIBRE DE AGUA O MUGRE YA QUE SI NO ESTA EN EXCELENTES CONDICIONES NO ACTURA EL PRODUCTO ESTO TRADUCE QUE SI LOS POROS SE ENCUENTRAN SATURADOS Y NO ESTAN LIBRES PARA LA APLICACIÓN LOS RESULTADOS NO SERAN LOS ESPERADOS.

La aplicación de nuestro producto está fuera del control nuestro por ello no tenemos ninguna responsabilidad del uso del mismo sin previa información dada a nuestro grupo de asesores o servicio técnico.



Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.

