



**SEAL LINE DE COLOMBIA  
FICHA TECNICA**

## **COLOR STONE**

### **DESCRIPCION**

Es una solución en base solvente y que provee a la superficie una apariencia mate, realzando el color, a la vez que ofrece una protección hidrófuga permitiendo la transpiración del sustrato minimizando la aparición de eflorescencias y manchas debido a formación de sales y hongos entre otros.

### **USOS**

Para protección hidrófuga y realce de color en superficies tales como Mármol, granito, ladrillo y en general con porosidad expuesta.

Recomendado especialmente en sustratos instalados en vertical, cualquier aplicación en piso debe someterse a las pruebas correspondientes.

Protege la superficie de la intemperie o de la agresión general, para uso interior o exterior.

### **MODO DE USO**

#### **Preparación de la superficie:**

Se debe garantizar que la superficie esté limpia antes de aplicar el producto, se debe retirar el polvo y cualquier contaminación a la que haya estado expuesta. Si es necesario se recomienda el uso de REMOVEDOR o RINSE SL y dejar secar por completo.

#### **Aplicación:**

El producto se debe usar puro, por ninguna razón se recomienda dilución. Se aplica con mopa o estopa apenas humedecida con el producto, sobre la superficie totalmente limpia y seca, cubriendo la totalidad del área, dejar secar aproximadamente 10 minutos y retirar el exceso con un paño seco. Se recomienda la aplicación a una sola capa. La modificación de color varía según la química de cada superficie, por lo tanto se recomienda siempre hacer una prueba en un área pequeña, antes de proceder con toda el área.

Si la aplicación es exterior, se debe suspender la aplicación en caso de lluvia y retomar una vez seca la superficie.

Para restauración se debe repetir el procedimiento anterior.

Si las pruebas en piso son aceptadas, no se debe someter a tráfico hasta antes de 12 horas después de la aplicación.

Se recomienda restauración en fachada al menos a los 3 años de aplicado y en piso (si las pruebas lo determinan) mínimo una vez al año o cuando sea evidente el desgaste del producto.



## RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 90 a 100 m<sup>2</sup>/gl.

Este rendimiento es orientativo y puede variar de acuerdo a la porosidad de la superficie y técnica de aplicación.

## RECOMEDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- No retorne excedentes al envase original, puede contaminarlo.
- Manténgase bien tapado.
- Manipule solo con los elementos aquí recomendados, limpios y secos.
- No lo utilice para aplicaciones diferente a las recomendadas en esta ficha técnica.
- No lo diluya.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

## RECOMEDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

- Utilice equipo de protección personal como es ropa adecuada de trabajo, gafas, tapabocas y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos, en caso dado lave con abundante agua.
- No se ingiera.
- Mantener el producto alejado de alimentos.

## PROPIEDADES:

<b>FACTOR</b>	<b>RANGO</b>
Apariencia	Translucido amarillo
Activo	30 +/-2 %
Viscosidad	100 a 200 cP
Densidad	1,31 gr./mL
Solubilidad en Agua	Insoluble