ECO HIDROFUGO

DESCRIPCION

Es una emulsión de siliconas en base acuosa libre de solventes de excelente resistencia al agua, que aplicado sobre la superficie ofrece un efecto perlado de gota de agua.

USOS

Para hidrofugación de superficies tales como Granito, mármol, concreto, ladrillo, cerámica y en general cualquier superficie porosa y mate original, tanto para uso interior como exterior.

Realza el color original de la superficie sin acabado de brillo.

APLICACION

Antes de utilizar el ECOHIDROFUGO, verificar que la superficie se encuentra totalmente limpia y seca, de no ser así, puede minimizar la eficiencia del producto o generar algún tipo de reacción no deseada. Si es necesario utilizar REMOVEDOR o RINSE antes de proceder y seguir las instrucciones.
Una vez limpia y seca la superficie, aplicar ECOHIDROFUGO tal como se encuentra en el envase (no se debe diluir), llevando el producto a un recipiente limpio y seco, aplicar con brocha, rodillo o estopa para el caso de fachadas, o con un trapero nuevo en el caso de piso, que no deje mota, en forma homogénea, garantizando el cubrimiento total y dejar secar entre 15 a 20 minutos. Solo se debe aplicar una capa.

Para restauración se debe repetir el procedimiento anterior.

Se recomienda exponer el área a tráfico después de 12 horas. Si es en fachada, se debe suspender la aplicación en caso de lluvia y retomar una vez seca la superficie.

Se recomienda volver a proteger la superficie cada 12 meses o de acuerdo al uso.

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 40-50 m^2/gl.

Este rendimiento es orientativo y puede variar de acuerdo a la porosidad de la superficie y técnica de aplicación.

RECOMEDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- No retorne excedentes al envase original, puede contaminarlo.
- Manténgase bien tapado.
- Manipule solo con los elementos aquí recomendados, limpios y secos.
- No lo utilice para aplicaciones diferente a las recomendadas en esta ficha técnica.
- No lo diluya.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

RECOMEDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DEL PRODUCTO

- Utilice equipo de protección personal como es ropa adecuada de trabajo, gafas y guantes.
- Evítese el contacto con los ojos, en caso dado lave con abundante agua.
- No se ingiera.
- Mantener el producto alejado de alimentos.

PROPIEDADES:

FACTOR	**RANGO**
Apariencia	Líquido blanco lechoso
Activo	10 +/-2 %
Viscosidad	100 a 200 cP
Densidad	1,02 gr./mL
Solubilidad en Agua	Soluble