

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO**

EC.AC.F01.P01

VERSIÓN : 1.0

VIGENCIA: 2018-06-20

ESPECIFICACIONES	FORMATO 31X31
Tamaño nominal (mm)	310,0 x 310,0
Espesor nominal (mm)	6,6 ± 0,1
Tamaño calibre 0 (mm)	308,3 – 309,4
Tamaño calibre 2 (mm)	309,5 – 310,6
Tamaño calibre 4 (mm)	310,7 – 311,8
Peso bruto / caja (kg)	25,78
Peso neto / 1 m ² (kg)	12,89
Unidades por caja	20
Metros cuadrados por caja	2
Metros por pallet	144
Dimensiones caja (mm)	317 x 317 x 139
Sistema de embalaje	Automatic Wrap Around

Nombre del Producto	APOLO
Marca	ECUACERAMICA
Clasificación del Color	CLARO
Tipología	ARQUITECTURA
Tecnología	BALDOSA CERÁMICA – PASTA ROJA
Uso	PISO - PARED
Acabado de la superficie	BRILLANTE

**REQUISITOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO
NTE INEN – ISO 13006:2021 ANEXO K, GRUPO BII_b**

DIMENSIONES		DATOS TÉCNICOS
Longitud y Ancho	Máx. ± 0,6 %	0,03
Espesor	Máx. ± 5,0 %	2,12
Rectitud de los lados	Máx. ± 0,5 %	-0,15 ~ 0,08
Rectangularidad	Máx. ± 0,5 %	-0,09
Planitud de la superficie	Máx. ± 0,5 %	0,02 ~ 0,21
PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de Agua	6% < E _v ≤ 10%	7,74
Módulo de Rotura	Mín. 18 N/mm ²	26,687
Resistencia a la Abrasión	Indicada por el fabricante	PEI 3
Resistencia al Cuarteado	Exigida	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia al Manchado	Mín. Clase 3	Clase 5
Resistencia a los Agentes Químicos	Mín. GB	GA