

LIMPIADOR - FLEX

ECO - ORGÁNICO

Producto especial para realizar LIMPIEZA profunda en cualquier clase de revestimientos tales como: Cerámicas, Porcelanatos, Piedras Naturales, Adoquín, Gres, Ladrillos, Etc, 100% Eco orgánico así minimizando el alto contenido de Agua. PH LEVE.

PRESENTACIÓN GALÓN DE 4 LITROS

PRESENTACIÓN GARRAFA 20 LITROS



USOS.

- Limpieza de Fachadas, Pisos y Paredes interiores o exteriores, en toda clase de revestimientos.
- Se recomienda lavar con nuestro LIMPIADOR-FLEX, antes de aplicar nuestro AQUAPROTECTOR- HIDROFUGO para así mismo realizar toda la cadena de limpieza.
- Realizar previos ensayos en áreas pequeñas para monitorear la compatibilidad del limpiador -Flex con el revestimiento a tratar.
- Retira excesos de estuco, cemento, pintura, etc
- Su uso en Baños, Cocinas, pisos paredes, Fachadas, Terrazas, Playas de Piscinas. Etc
- Agitar antes de Usar.
- Frotar con cepillo de cerdas duras para realizar limpieza de manchas o residuo.
- No aplique en productos que tengan algún elemento metálico, o productos esmaltados según su absorción.

VENTAJAS.

NO ALTERA el aspecto - apariencia - textura - color o tono.

Minimiza Eflorescencia, Residuos de obra (cemento) y carbonatación.

100% ECO -ORGANICO, mínimo en componentes tensoactivos.

Encapsula la suciedad y la elimina por método de impregnación.



DATOS TÉCNICOS.

ASPECTO

Transparente -inoloro

VISCOCIDAD

Líquido Acuoso

CONSERVACIÓN

1 AÑO en su envase original.

DENSIDAD

1.000 – 1.050 mg/l.

VALOR PH

+7.5 a 8.0



RECOMENDACIONES.

Los rendimientos del producto son aproximados por procesos históricos de consumo y evaluaciones en laboratorio. No constituye un compromiso.

Las 2 capas de producto se tienen que aplicar con un espacio de 15 minutos entre cada aplicación y tiempo de espera.

Requiere doble aplicación: La primera en sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.

Almacenamiento en lugar fresco y seco con buena ventilación. tener cuidado con la luz directa del sol

Usar guantes y tapabocas.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



APLICACIÓN

La aplicación de nuestro producto está fuera del control nuestro por ello no tenemos ninguna responsabilidad del uso del mismo sin previa información dada a nuestro grupo de asesores o servicio técnico.

RENDIMIENTO.

8 a 12 m² x galón dependiendo el porcentaje de suciedad en la superficie, también depende de la textura del revestimiento, absorción, si es piso o pared y el método de aplicación. Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer el consumo real del producto y evaluar los resultados antes de tratar toda la superficie.

