

STONE - FLEX

SELLADOR BASE SOLVENTE

Es un recubrimiento polimérico con base en resinas especiales de acrílico-uretano de gran dureza y adherencia, especial para proteger y embellecer pisos interiores y exteriores en piedra natural, tablón, mármol y concreto, este evita la penetración de líquidos ya que Contamos con tecnología de PARTÍCULAS TIPO NANO lo cual nos aumenta los valores agregados del producto.



PRESENTACIÓN

EMPAQUE DE 1 LITRO

GALÓN DE 4 LITROS

GARRAFA 20 LITROS

USOS.

- Sistema polimérico de fácil aplicación con un buen balance entre su resistencia química y su resistencia mecánica, facilidad de limpieza.
- Permite permeabilidad del vapor.
- Resistente a los rayos UV.
- Minimiza la creación de Hongos y Moho.
- Método de impregnación (penetra al interior del poro)
- Garantía de 4 años, cumpliendo con la aplicación del producto pared.



VENTAJAS.

- Hidrófuga y protege Fachadas, Pisos y
- Paredes interiores o exteriores, Playas de piscinas, adoquines, bloques de concreto o mortero, ladrillos,
- Mesones, piedras naturales, Etc
- Sellado de pisos interiores o exteriores, como reemplazo de la cera tradicional, para eliminar el encerado y brillo, con mantenimiento mínimo (agua y jabón neutro).
- Embellecimiento de pisos: RESALTA
- EL TONO NATURAL DE SUPERFICIES en piedra natural (incluido mármol anticato), arcilla y concreto.
- Proporciona aspecto de "recién trapeado" (wet look).
- Como sellador en playas de piscinas y espejos de agua, cuando el agua presente no contenga químicos fuertes como el Cloro.
- Como protección contra grasas en pisos de cocinas y restaurantes.
- Como recubrimiento antioxidante sobre superficies metálicas (rejas, pasamanos).

RECOMENDACIONES

- Los rendimientos del producto son aproximados por procesos históricos de consumo y evaluaciones en laboratorio. No constituye un compromiso.
- Las 2 capas de producto se tiene que aplicar al mismo tiempo sin dejar tiempo de espera.
- Requiere doble aplicación: La primera en sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.
- Almacenamiento en lugar fresco y seco con buena ventilación. tener cuidado con la luz directa del sol
- Usar guantes y tapabocas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- La zona debe estar limpia libre de agua o mugre ya que si no esta en excelentes condiciones no actuará el producto esto traduce que si los poros se encuentran saturados y no están libres para la aplicación los resultados no serán los esperados.



RENDIMIENTO

STONE- FLEX SELLADOR BASE SOLVENTE en dos a tres manos. Se deben efectuar ensayos previos para verificar en cada superficie.

1 LITRO 4-6 mts² - aprox

GALÓN 4 LITROS 16-24 mts² - aprox

GARRAFA 20 LITROS 65 a 100 mts² - aprox



APLICACIÓN

La aplicación de nuestro producto está fuera del control nuestro por ello no tenemos ninguna responsabilidad del uso del mismo sin previa información dada a nuestro grupo de asesores o servicio técnico.



DATOS TÉCNICOS

ASPECTO Transparente

VISCOSIDAD 12 -15 s

TIEMPO DE SECADO 40 Minutos - según clima-húmedas

DENSIDAD 1.15 +/-

VALOR PH + 8.0

Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.