

NEOTECH COMPOSITE CO.,LTD.

139 Soi Phrayasuren 30, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Tel. 02-5174955-6 Fax. 02-5174957

Technical Information Flow Media FMK120E-2000

Flow Media 导流网-FMK120E-2000	
Identification 规格说明	
	Example/例: FMK120E-2000 FMK : Flow Media/经编导流网 E: PE/聚乙烯 120: Nominal Density /克重(g/m ²) 2000: Roll width/幅宽 (mm)
Specification 技术参数	
Product Code/产品	FMK120E-2000
Density/克重(g/m ²)	120±5%
Nominal Temp Resistant /耐温(°C)	≥120
Thickness/厚度(mm)	1.0
Elongation At break 断裂伸长率 (%)	≥500
Tensile Strength/拉伸强度(MPa)	≥23
Packing 包装	
100M/Roll, bag packing. 100M/卷, 编织袋包装。	
Storage 贮存	
It is recommended that the products are stored in a cool and dry environment. The fiber glass should remain in the packaging until just prior to use. 推荐产品存放在通风干燥的环境中。产品在使用前, 需保持包装完好状态。	
注 Remark: Other specification is available upon request 以上参数仅表明此系列产品的一般情况, 对于正式定单, 各参数以客户确认为准。	

NEOTECH COMPOSITE CO.,LTD.

บริษัท นีโอเทค คอมโพสิต จำกัด

139 Soi Phrayasuren 30, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Tel. 02-5174955-6 Fax. 02-5174957

139 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร.02-5174955-6 แฟกซ์.02-5174957