


CCMC
13102-R


RENSEIGNEMENTS NORMATIFS

Les pieux Vistech sont approuvés par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC 13102R). Ils ont fait l'objet de tests in situ effectués par un laboratoire indépendant reconnu par le CCMC. Ces essais indiquent que les pieux Vistech respectent les exigences du guide technique du CCMC visant les pieux d'acier vrillés. Leurs performances sont équivalentes à celles prescrites dans le CNB 2010.

FABRICANT:
Pieux Vistech - Postech Screw Piles
10260, Boulevard Bourque,
Sherbrooke QC J1N 0G2
Tél. : 819.843.3003
Sans frais: 1.866.277.4389
Télec. : 819.868.0793
pieuvistech.com

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques et chimiques

NUANCE D'ACIER	Conforme à la norme CAN/CSA G40.21-350W et/ou ASTM A500 catégorie C
SOUDURE À L'ARC	Conforme à la norme CSA W59-18
GALVANISATION À CHAUD	Conforme à la norme ASTM-A123M
ISOLANT THERMIQUE	Mousse de polyuréthane à l'intérieur du tube

Caractéristiques dimensionnelles standards

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE	114 mm (4 1/2 po)
DIAMÈTRE DE L'AILETTE	De 300 à 555 mm (12 à 22 po)
LONGUEUR DU TUBE	Standard de 2,1 m et 3 m (7 pi et 10 pi)
ÉPAISSEUR DU TUBE	6 mm (0,237 po)
ÉPAISSEUR DE L'AILETTE	9,5 mm (3/8 po) pour diamètres de 300 à 355 mm (12 à 14 po) 12,7 mm (1/2 po) pour diamètres de 405 à 555 mm (16 à 22 po)
TÊTE DE SUPPORT	Formes variables selon les projets
RALLONGE	Disponible selon les besoins des projets

RÉSISTANCES MÉCANIQUES ADMISSIBLES (ELS)

COMPRESSION ET TRACTION MAXIMALE DU TUBE	400 kN ⁽¹⁾ (90 000 lb)
MOMENT RÉSISTANT DU TUBE	14.3 kN.m (10 550 lb.pi)
COUPLE DE SERRAGE - MAXIMUM APPLICABLE	22 100 N.m (16 300 lb.pi)

CAPACITÉ PORTANTE (ELU)

FACTEUR DE CORRÉLATION (K_t) EN COMPRESSION	16,4 m ⁻¹ (5,0 pi ⁻¹)(2)
---	---

ELU= État Limite ultime ELS= État Limite en Service

(1) Cette valeur de résistance est maximale et est applicable au tube d'acier seulement. La résistance est conditionnelle aux conditions des sols en place (sols pulvérulents et/ou cohérents) et que le pieu doit être retenu latéralement. Dans tous les cas, la capacité mécanique du tube d'acier doit être validée par un ingénieur autorisé. (Ne s'applique pas en présence de sols liquéfiables ou lâches, eau, air, tourbières, etc.)

(2) Le facteur K_t fourni par Vistech est uniquement applicable pour la détermination des capacités portantes en compression des pieux, vissés dans des sols granulaires (pulvérulents). Lorsque les pieux sont utilisés en tension, ou dans un sol cohérent, veuillez-vous adresser à Pieux Vistech afin de déterminer sa capacité portante.

CAPACITÉ PORTANTE DES PIEUX VISSÉS

$$Q_t = K_t \times T$$

- Q_t = Capacité portante ultime.
- K_t = Facteur De Corrélation.
- T = Couples de serrage moyen mesuré dans le dernier 0,3 m (1 pi.) De l'installation, en N.m ou lb.pi.

Pour obtenir la capacité portante en service (ELS), il faudra diviser la valeur de Q_t par 2 (FS=2).

CHARGES LATÉRALES

CHARGES ADMISSIBLES (ELS) EN FONCTION DES POIDS VOLUMIQUE DES SOLS

POIDS VOLUMIQUE DES SOLS (kN / m ³)	P412 CHARGES LATÉRALES ADMISSIBLES (³)	
	(kN)	(Lb)
16	9.5	2 135
18	10.7	2 405
20	11.9	2 675
22	13.0	2 925

ELS= État Limite en Service

(3) Les charges latérales sont applicables en tête de pieu, à moins de 0,3 m (1 pi) hors sol, et le pieu doit être retenu latéralement par les sols. Cependant, les charges latérales ne s'appliquent pas en présence de sols liquéfiables ou lâches, eau, air et tourbières. La capacité latérale d'un pieu doit toujours être validée par un ingénieur autorisé à pratiquer en vertu des lois provinciales. Le coefficient de sécurité pour les charges latérales est égale ou supérieur à 2,0.

Note technique :

• S'il y a présence de blocs (> 200 mm de diamètre) dans la matrice granulaire, la capacité de charge admissible sera surestimée. Dans ce cas, les charges devront donc être établies sur le site au moyen d'essais de confirmation.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION

Dans tous les cas, il faut se référer au rapport d'évaluation du CCMC 13102-R et toutes les charges applicables doivent être validées par un ingénieur autorisé à pratiquer en vertu des lois provinciales.

CAPACITÉ PORTANTE

Les pieux Vistech sont conçus pour supporter des charges en compression, en traction et en latérale. Le choix du diamètre du tube et celui de l'ailette est en fonction de la capacité portante du sol et des charges appliquées au pieu. Le contrôle du couple de serrage en chantier permet de confirmer la charge admissible (ELS) et ultime (ELU). Toutes les capacités indiquées sur cette fiche technique doivent être appliquées en tête de pieu, à moins de 0,3 m (1 pi) de hauteur hors-sol, et en considérant que le pieu sera retenu latéralement jusqu'à la surface du sol.

PRINCIPE D'ISOLATION THERMIQUE

Les pieux Vistech sont isolés par l'injection d'une mousse isolante à base de polyuréthane dans le tube métallique. Ce système empêche la circulation de l'air froid extérieur dans le tube, évitant ainsi la formation de glace ou de gel à

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS

- Matériel et installation fournis – Simplement identifier l'emplacement!
- L'installation peut s'effectuer peu importe la température, le climat ou le lieu;
- Généralement aucune excavation requise, donc aucun dommage au terrain;
- Excellent rapport qualité/prix;
- Réutilisable et recyclable, idéal pour l'environnement;
- Peut être installé sous une structure existante;
- Pas de temps d'attente, vous pouvez construire dès l'installation terminée.


CCMC
13102-R

 CERTIFIÉE
CSA W47.1

RENSEIGNEMENTS NORMATIFS

Les pieux Vistech sont approuvés par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC 13102R). Ils ont fait l'objet de tests in situ effectués par un laboratoire indépendant reconnu par le CCMC. Ces essais indiquent que les pieux Vistech respectent les exigences du guide technique du CCMC visant les pieux d'acier vrillés. Leurs performances sont équivalentes à celles prescrites dans le CNB 2010.

FABRICANT:

Pieux Vistech - Postech Screw Piles
10260, Boulevard Bourque,
Sherbrooke QC J1N 0G2
Tél. : 819.843.3003
Sans frais: 1.866.277.4389
Télec. : 819.868.0793
pieuvistech.com