LCv 4010

MediLine

Pojemność brutto/netto łącznie	361/345 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	601/618/2003
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	
Chłodziarka	440/441/1105
Zamrażarka	433/433/597
Zużycie energii w ciągu 365 dni	657 kWh
Klasa klimatyczna	7 [1]
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	52 dB(A)
Prąd znamionowy	1,5 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne/statyczne
Metoda odszraniania	automatyczne/ręczne
Zakres temperatury	+3 °C do +16 °C / -9 °C do -30 °C
Gradient *	
chłodz./zamrażarka	5,2°C / 7,9°C
Max. Fluktuacja **	
chłodz./zamrażarka	5,7°C / 5,5°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Szuflady w zamrażarce	3
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem
Maksymalne obciążenie półek	sztucznym/szkło
Uchwyt	45 kg / 24 kg
z wbudow. mech. ułatwiającą otwie.	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Zamek	tak
Samodomykanie drzwi	w wyposażeniu
Kierunek otwierania drzwi	tak
Izolacja	prawo wymienne
Waga brutto / netto	70 mm
Kod EAN	90 / 84 kg
	9005382237199

Subject to modification. Timestamp: 01.12.2020

–

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

LIEBHERR