

# LGPv 6520

## MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	602/430 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	700/830/2160
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	533/650/1550
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1367 kWh
Klasa klimatyczna	5 <sup>1</sup>
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	60 dB(A)
Prąd znamionowy	4,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	-9 °C do -35 °C
Gradient *	2,9°C
Max. Fluktuacja **	3,6°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	stal chromoniklowa
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperatury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki / rodzaj rolek	tak/rolki samonastawne
Uchwyt	Uchwyt w listwie drzwi
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	83-60 mm
Odpyły wody z odszraniania	tak
Waga brutto / netto	158 / 133 kg
Kod EAN	9005382197219

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C    **N** od +16°C do +32°C    **ST** od +16°C do +38°C    **T** od +16°C do +43°C

\* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

\*\* Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

# LIEBHERR