

LGT 2325

LED

MediLine

Pojemność brutto/netto łącznie	215/201 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	1139/738/905
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	889/410/630
Zużycie energii w ciągu 365 dni	824 kWh
Klasa klimatyczna	4 ¹
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	55 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	statyczne
Metoda odszraniania	ręczne
Zakres temperatury	-10 °C do -45 °C
Gradient *	4,7°C
Max. Fluktuacja **	1,9°C
Materiał drzwi	Stal
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał wnętrza	aluminium z białą powłoką
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Maksymalna ilość koszy	10
Uchwyt	profil aluminiowy
Zamek	w wyposażeniu
Izolacja	120 mm
Odływ wody z odszraniania	tak
Waga brutto / netto	68 / 58 kg
Kod EAN	9005382230879



1 Temperaty otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

LIEBHERR

Subject to modification. Timestamp: 01.12.2020