LGT 3725

LED

MediLine

Pojemność brutto/netto łącznie	350/332 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	1379/787/905
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	1170/500/650
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1069 kWh
Klasa klimatyczna	4 [1]
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	55 dB(A)
Prąd znamionowy	3,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	statyczne
Metoda odszraniania	ręczne
Zakres temperatury	-10 °C do -45 °C
Gradient *	4,3°C
Max. Fluktuacja **	2,2°C
Materiał drzwi	Stal
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał wnętrza	aluminium z białą powłoką
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Maksymalna ilość koszy	13
Uchwyt	profil aluminiowy
Zamek	w wyposażeniu
Izolacja	100 mm
Odpływ wody z odszraniania	tak
Waga brutto / netto	80 / 68 kg
Kod EAN	9005382230893

–

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Subject to modification. Timestamp: 01.12.2020

LIEBHERR