

LKPV 6527

MediLine



| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Pojemność brutto/netto łącznie | 598/429 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 700/830/2160 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 533/650/1550 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 688 kWh |
| Klasa klimatyczna | 5 ¹ |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Poziom głośności w dB | 58 dB(A) |
| Prąd znamionowy | 2,0 A |
| Napięcie | 220-240 V~ |
| System chłodzenia | dynamiczne |
| Metoda odszraniania | automatyczne |
| Zakres temperatury | -2 °C do +16 °C |
| Gradient * | 1,8°C |
| Max. Fluktuacja ** | 1,0°C |
| Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
| Materiał drzwi / pokrywy | Stal |
| Materiał wnętrza | stal chromoniklowa |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
| Wskaźnik temperatury | na zewnątrz cyfrowy |
| Awaria: alarm | optyczny i akustyczny |
| Interfejs | RS 485 |
| Złącze beznapięciowe | tak |
| Regulowane półki | 4 |
| Materiał półek | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
| Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
| Rolki / rodzaj rolek | tak/rolki samonastawne |
| Uchwyt | Uchwyt w listwie drzwi |
| Zamek | w wyposażeniu |
| Samodomykanie drzwi | tak |
| Kierunek otwierania drzwi | pravo wymienne |
| Izolacja | 83-60 mm |
| Odpyły wody z odszraniania | tak |
| Waga brutto / netto | 155 / 129 kg |
| Kod EAN | 9005382213216 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.