

LKexv 2600



MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	240/221 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/610/1250
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	470/440/1062
Zużycie energii w ciągu 365 dni	287 kWh
Klasa klimatyczna	5 ¹
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Prąd znamionowy	1,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Gradient *	6,4°C
Max. Fluktuacja **	5,5°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Sterowanie mechaniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Regulowane półki	4
Materiał półek	szkło
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Uchwyty	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
z wbudow. mech. ułatwiającą otwie.	tak
Zamek	w wyposażeniu
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	32-52 mm
Waga brutto / netto	53 / 49 kg
Kod EAN	9005382237458

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

LIEBHERR