

# LKexv 3910



MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	360/344 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	601/618/1840
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	440/435/1635
Zużycie energii w ciągu 365 dni	316 kWh
Klasa klimatyczna	7 <sup>1</sup>
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Prąd znamionowy	1,5 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+3 °C do +16 °C
Gradient *	5,5°C
Max. Fluktuacja **	5,1°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Regulowane półki	5
Materiał półek	szkło
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
z wbudow. mech. ułatwiającą otwie.	tak
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	40 mm
Waga brutto / netto	74 / 68 kg
Kod EAN	9005382237533

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C    **N** od +16°C do +32°C    **ST** od +16°C do +38°C    **T** od +16°C do +43°C

\* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

\*\* Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Subject to modification. Timestamp: 01.12.2020

# LIEBHERR