

LKexv 5400



MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	554/520 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	750/729/1640
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	600/560/1452
Zużycie energii w ciągu 365 dni	359 kWh
Klasa klimatyczna	5 ¹
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	48 dB(A)
Prąd znamionowy	1,5 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Gradient *	6,9°C
Max. Fluktuacja **	5,8°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Sterowanie mechaniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Regulowane półki	5
Materiał półek	szkło
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
z wbudow. mech. ułatwiającą otwie.	tak
Zamek	w wyposażeniu
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Izolacja	50 mm
Waga brutto / netto	84 / 77 kg
Kod EAN	9005382173992

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

LIEBHERR