

SUFsg 5001

MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	491/477 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	920/1082/1966
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	606/605/1300
Zużycie energii w ciągu 365 dni	2884 kWh
Oddawanie ciepła	1188 kJ/h
Klasa klimatyczna	4 ¹
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	47 dB(A)
Prąd znamionowy	7,0 A
Napięcie	230 V~
System chłodzenia	statyczne
Metoda odszraniania	ręczne
Zakres temperatury	-40 °C do -86 °C
Gradient *	k. A.
Max. Fluktuacja **	k. A.
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	stal szlachetna
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	LAN (Ethernet)
Złącze beznapięciowe	tak
Regulowane półki	3
Materiał półek	Edelstahl
Maksymalne obciążenie półek	50 kg
Rolki / rodzaj rolek	tak/rolki samonastawne
Uchwyt	Solidny uchwyt aluminiowy
z wbudow. mech. ułatwiającą otwie.	tak
Zamek	w wyposażeniu
Kierunek otwierania drzwi	Prawo zestaw
Izolacja	103-180 mm
Odpyły wody z odszraniania	tak
Waga brutto / netto	280 / 247 kg
Kod EAN	9005382236550

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

LIEBHERR