

DRUCKDATENVORGABEN

Stand: 01.01.2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Bei Missachtung dieser Vorgaben kann keine Gewähr für Fehldrucke übernommen werden.

HILFE BENÖTIGT?
Einfach melden, wir helfen weiter:
office@aurioprint.com

ALLGEMEINES

Alle Schriften müssen **eingebettet** sein, inkl. Systemschriften. Die **minimale Linienstärke beträgt 0,25 pt.** Druckdaten erfordern eine **Mindestauflösung von 300, am besten 600 dpi** (die meisten Notensatzprogramme erfüllen diese Vorgaben automatisch).

Bitte platzieren Sie **wichtige Elemente nicht näher als 5 mm an die Seitenränder.** Die Schnitttoleranz beträgt in jede Richtung 3 mm.

Werden **Instrumentalstimmen** später in Hefte eingelegt, schneiden wir diese **außen automatisch 3–5 mm kleiner.** Es werden **ausschließlich PDF-Dateien** akzeptiert.

Zur Zeit ist **keine Rückstichheftung im Querformat möglich.**

NOTENHEFTE MIT KLAMMERHEFTUNG (RÜCKSTICHHEFTUNG) UND SPIRALBINDUNG

Die PDF muss mit einzelnen, fortlaufenden Seiten angelegt sein.

Bitte auf gar keinen Fall Druckbögen anlegen!

Die Seitenanzahl des Dokuments muss aus technischen Gründen **durch 4 (bei Klammerheftung)** und **durch 2 (bei Spiralbindung) teilbar sein.** Sind Dokumente nicht so angelegt, werden sie von unseren Systemen automatisch mit leeren Seiten am Ende aufgefüllt, um druckbar zu sein!

Die **erste Seite** der Datei ist dabei die **vordere äußere Umschlagseite (U1)**, die **zweite Seite** der Datei die **vordere innere Umschlagseite (U2)**. Die **vorletzte und letzte Seite** des Dokuments werden als **hintere innere und äußere Umschlagseite (U3 und U4)** gedruckt.

Alle **Innenseiten müssen exakt das gleiche Format und die gleiche Ausrichtung** aufweisen. Auch Abweichungen im Millimeterbereich führen zu Problemen beim Druck!

→ Eine Beispieldatei ist diesem Vorgabenblatt beigelegt!

NOTENBÜCHER MIT LAYFLAT-KLEBEBINDUNG

Bitte legen Sie die Datei für den **Innenteil (Buchlock)** exakt so an wie oben beschrieben; bitte liefern Sie den **Umschlag** aber als **separate PDF-Datei**:

Der Umschlag muss als **montierte Datei im Querformat** angelegt werden. Dabei **addieren** Sie bitte **die Breite der vorderen Umschlagseite** mit der **Breite der hinteren Umschlagseite + die Buchrückenbreite.**

Die Buchrückenbreite wird im Bestellprozess automatisch berechnet, wenn Sie die Seitenzahl des Buchs eingeben.

→ Eine Beispieldatei ist diesem Vorgabenblatt beigelegt!

MINDEST- UND HÖCHSTSEITENZAHLEN & BESONDERHEITEN

Klammerheftung: Mindestens 8, höchstens 88 Seiten inkl. Umschlag = 84 Seiten Innenteil + 4 Seiten Umschlag

Spiralbindung: Mindestens 2, höchstens 600 Seiten + Umschlag

Layflat-Klebebindung: Mindestens 64, höchstens 400 Seiten + Umschlag

BESCHNITZZUGABE

Eine Beschnittzugabe sind nicht zwingend notwendig, da dieser von unseren Systemen automatisch ihrer Datei hinzugerechnet wird. Wenn Sie dennoch Beschnitt hinzugeben möchten, wählen Sie bitte 3 mm und verzichten auf Passermarken sowie auf Farbbalken.

FARBEN

Bitte legen Sie, sofern möglich, Ihre Daten mit dem Farbprofil ISO-Coated V2-eci (Fogra 39) im CMYK-Farbraum an. Diesen Vorgaben nicht entsprechende Farben werden von unseren Systemen automatisch umgewandelt. Hierbei kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Dies ist kein Mangel!

DRUCKDATENVORLAGE

Notenheft Klammerheftung & Umschlag

Spiralbindung & Umschlag

Äußere vordere Umschlagseite (U1)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Innere vordere Umschlagseite (U2)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Erste Notenseite / erste Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Zweite Notenseite / zweite Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Dritte Notenseite / dritte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Vierte Notenseite / vierte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

usw.

...

Innere hintere Umschlagseite (U3)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Äußere hintere Umschlagseite (U4)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

DRUCKDATENVORLAGE

Instrumentalstimme Klammerheftung ohne Umschlag

Erste Notenseite / erste Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Zweite Notenseite / zweite Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Dritte Notenseite / dritte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Vierte Notenseite / vierte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Fünfte Notenseite / fünfte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Sechste Notenseite / sechste Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Siebte Notenseite / siebte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Achte Notenseite / achte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

usw.

...

DRUCKDATENVORLAGE

Umschlag für Layflat-Klebebindung

Sicherheitsabstand zum Seitenrand: 5 mm. Hier keine wichtigen Elemente platzieren!

Äußere hintere Umschlagseite (U4)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Buchrücken · Buchrücken · Buchrücken · Buchrücken · Buchrücken

Sicherheitsabstand zum Seitenrand: 5 mm. Hier keine wichtigen Elemente platzieren!

Äußere vordere Umschlagseite (U1)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

← Breite U1 + Breite U4 + Buchrückenbreite = Gesamtbreite des Dokuments →

Innere vordere Umschlagseite (U2)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Nicht bedruckbarer Bereich · Nicht bedruckbarer Bereich · Nicht bedruckbarer Bereich

Innere hintere Umschlagseite (U3)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich