

# DRUCKDATENVORGABEN

Stand: 01.01.2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bei Missachtung dieser Vorgaben kann keine Gewähr für Fehldrucke übernommen werden.

## ALLGEMEINES

Alle Schriften müssen **eingebettet** sein, inkl. Systemschriften. Die **minimale Linienstärke beträgt 0,25 pt.** Druckdaten erfordern eine **Mindestauflösung von 300, am besten 600 dpi** (die meisten Notensatzprogramme erfüllen diese Vorgaben automatisch).

Bitte platzieren Sie **wichtige Elemente nicht näher als 5 mm an die Seitenränder.** Die Schnitttoleranz beträgt in jede Richtung 3 mm.

Werden **Instrumentalstimmen** später in Hefte eingelegt, schneiden wir diese **außen automatisch 3–5 mm kleiner.** Es werden **ausschließlich PDF-Dateien** akzeptiert.

Zur Zeit ist **keine Rückstichheftung im Querformat möglich.**

## NOTENHEFTE MIT KLAMMERHEFTUNG (RÜCKSTICHEFTUNG) UND SPIRALBINDUNG

Die PDF muss mit einzelnen, fortlaufenden Seiten angelegt sein.

**Bitte auf gar keinen Fall Druckbögen anlegen!**

Die Seitenanzahl des Dokuments muss aus technischen Gründen **durch 4 (bei Klammerheftung)** und **durch 2 (bei Spiralbindung) teilbar sein.** Sind Dokumente nicht so angelegt, werden sie von unseren Systemen automatisch mit leeren Seiten am Ende aufgefüllt, um druckbar zu sein!

Die **erste Seite** der Datei ist dabei die **vordere äußere Umschlagseite (U1)**, die **zweite Seite** der Datei die **vordere innere Umschlagseite (U2)**. Die **vorletzte und letzte Seite** des Dokuments werden als **hintere innere und äußere Umschlagseite (U3 und U4)** gedruckt.

Alle **Innenseiten müssen exakt das gleiche Format und die gleiche Ausrichtung** aufweisen. Auch Abweichungen im Millimeterbereich führen zu Problemen beim Druck!

→ Eine Beispieldatei ist diesem Vorgabenblatt beigelegt!

## NOTENBÜCHER MIT LAYFLAT-KLEBEBINDUNG

Bitte legen Sie die Datei für den **Innenteil (Buchlock)** exakt so an wie oben beschrieben; bitte liefern Sie den **Umschlag** aber als **separate PDF-Datei**:

Der Umschlag muss als **montierte Datei im Querformat** angelegt werden. Dabei **addieren** Sie bitte **die Breite der vorderen Umschlagseite** mit der **Breite der hinteren Umschlagseite + die Buchrückenbreite.**

Die Buchrückenbreite wird im Bestellprozess automatisch berechnet, wenn Sie die Seitenzahl des Buchs eingeben.

→ Eine Beispieldatei ist diesem Vorgabenblatt beigelegt!

## MINDEST- UND HÖCHSTSEITENZAHLEN & BESONDERHEITEN

Klammerheftung: Mindestens 8, höchstens 88 Seiten inkl. Umschlag = 84 Seiten Innenteil + 4 Seiten Umschlag

Spiralbindung: Mindestens 2, höchstens 600 Seiten + Umschlag

Layflat-Klebebindung: Mindestens 64, höchstens 400 Seiten + Umschlag

## BESCHNITZZUGABE

Eine Beschnittzugabe sind nicht zwingend notwendig, da dieser von unseren Systemen automatisch ihrer Datei hinzugerechnet wird. Wenn Sie dennoch Beschnitt hinzugeben möchten, wählen Sie bitte 3 mm und verzichten auf Passermarken sowie auf Farbbalken.

## FARBEN

Bitte legen Sie, sofern möglich, Ihre Daten mit dem Farbprofil ISO-Coated V2-eci (Fogra 39) im CMYK-Farbraum an. Diesen Vorgaben nicht entsprechende Farben werden von unseren Systemen automatisch umgewandelt. Hierbei kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Dies ist kein Mangel!

# **DRUCKDATENVORLAGE**

Notenheft Klammerheftung & Umschlag  
Spiralbindung & Umschlag

# Äußere vordere Umschlagseite (U1)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# Innere vordere Umschlagseite (U2)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# Erste Notenseite / erste Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# Zweite Notenseite / zweite Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# **Dritte Notenseite / dritte Inhaltsseite**

**Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich**

# **Vierte Notenseite / vierte Inhaltsseite**

**Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich**

**usw.**

...



# Innere hintere Umschlagseite (U3)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# Äußere hintere Umschlagseite (U4)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# DRUCKDATENVORLAGE

Instrumentalstimme Klammerheftung ohne Umschlag

# Erste Notenseite / erste Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# Zweite Notenseite / zweite Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# **Dritte Notenseite / dritte Inhaltsseite**

**Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich**

# **Vierte Notenseite / vierte Inhaltsseite**

**Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich**

# **Fünfte Notenseite / fünfte Inhaltsseite**

**Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich**



# Sechste Notenseite / sechste Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# Siebte Notenseite / siebte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

# Achte Notenseite / achte Inhaltsseite

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

**usw.**

...

# DRUCKDATENVORLAGE

Umschlag für Layflat-Klebebindung

Sicherheitsabstand zum Seitenrand: 5 mm. Hier keine wichtigen Elemente platzieren!

## Äußere hintere Umschlagseite (U4)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Buchrücken · Buchrücken · Buchrücken · Buchrücken · Buchrücken

Sicherheitsabstand zum Seitenrand: 5 mm. Hier keine wichtigen Elemente platzieren!

## Äußere vordere Umschlagseite (U1)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

← Breite U1 + Breite U4 + Buchrückenbreite = Gesamtbreite des Dokuments →

## Innere vordere Umschlagseite (U2)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich

Nicht bedruckbarer Bereich · Nicht bedruckbarer Bereich · Nicht bedruckbarer Bereich

## Innere hintere Umschlagseite (U3)

Farbig und schwarzweiß bedruckbarer Bereich