325

HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Maskinkraft	128,5 kW (172 hk)
Driftsvekt	22 500 kg (49 604 lb) – 28 800 kg (63 493 lb)

Motoren Cat® C4.4 tilfredsstiller de amerikanske Utslippstandardene EPA Tier 4, EU trinn IV, Japan 2014, og Korea Tier 4 Final med et etterbehandlingssystem som ikke krever vedlikehold eller nedetid.

NESTE GENERASJONS GRAVEMASKINER

Neste generasjon Cat® gravemaskiner har flere valgmuligheter enn noen gang før for din virksomhet.

+ FLERE MODELLALTERNATIVER
+ FLERE STANDARDTEKNOLOGIER
+ FLERE MARKEDSFORDELER

Klar til å hjelpe deg med å gjøre virksomheten sterkere, gir Cat-gravemaskiner deg nye måter å få mest mulig arbeid utført til de laveste kostnadene – slik at du får bedre fortjeneste.

CAT® 325

KOMPAKT RADIUSDESIGN

CAT 325 har premium ytelse i et kompakt radiusdesign. Få bransjens høyeste nivå av standard fabrikkteknologi og en førerhytte der førerkomforten står i fokus. Lavere drivstoff- og vedlikeholdskostnader hjelper deg å gjøre din virksomhet mer produktiv og lønnsom.

Et valgfritt blad gir raskere rengjøring og planering av arbeidsområdet. Flyte- og stabiliseringsfunksjonalitet er tilgjengelig for økt allsidighet og løfteytelse.

REDUSER DRIVSTOFFORBRUKET **OPPTIL 25 %**[2]

En presis kombinasjon av lavere motorhastighet og en stor hydraulikkpumpe leverer topp ytelse mens drivstofforbruket er mindre.

ØKT EFFEKTIVITET

Opptil 45 %[1] produktivitetsøkning med standard teknologi. NY større motvekt med opptil 19 % større løft. NYTT blad med flyte- og stabiliserende funksjon for allsidighet og løfteytelse.

LAVERE VEDLIKE-HOLDSKOSTNADER **OPPTIL 20 %**[3]

Utvidede og mer synkroniserte vedlikeholdsintervaller øker oppetid og reduserer kostnadene sammenlignet med 325F.

[1] Bedre førereffektivitet sammenlignet med tradisjonelle planeringsmetoder.
[2] Sammenlignet med 325F.
[3] Kostnadsreduksjon basert på 12 000 driftstimer.

STANDARD CAT-TEKNOLOGI

FÅR JOBBEN GJORT RASKERE MED MINDRE ETTERARBEID

Den **innebygde teknologien Cat Connect** gir deg overtaket. Maskinførere på alle erfaringsnivå vil grave, laste og planere med større tryggehet, tempo og nøyaktighet. Resultatet? Bedre produktivitet og lavere kostnader.

HVA ØNSKER DU Å GJØRE MED 4,5 UKER EKSTRA?

45 % GEVINST MED TEKNOLOGI
betyr samme mengde arbeid gjort raskere

I FJOR:
VED BRUK AV TRADISJONELLE PLANERINGSMETODER
400 timer/årlig, planering med oppmerking

I ÅR:
BRUK AV CAT-TEKNOLOGI
220 timer/årlig, med standard Cat GRADE

ØKER EFFEKTIVITETEN OPPTIL 45 %
MED CAT-TEKNOLOGI

STANDARDTEKNOLOGIER SOM ER ENKLE Å BRUKE INKLUDERER:

CAT GRADE MED 2D

Cat GRADE med 2D hjelper førerne med raskere planering. Førerne graver ut og fyller til nøyaktige spesifikasjoner uten å grave ut for mye. Du kan programmere opptil fire av de mest brukte offsettene til måldybder og profiler slik at du lett kan få planeringen du ønsker – en virkelig tidsbesparer på anleggsplassen. Best av alt, det er ikke behov for planeringsmerking, hvilket gjør arbeidsplassen tryggere.

LIFT ASSIST

Lift Assist kalkulerer raskt den egentlige lasten du løfter, og sammenligner den med lastbegrensningene gravemaskinen har kapasitet til å håndtere. Varsling både visuelt og med lyd forteller deg om du er innenfor sikkert arbeidsområde, eller om du må foreta en umiddelbar handling for å unngå velt.

CAT GRADE MED ASSIST

AUTO

Automatiske bevegelser på bom, stikke og skuffe gir mer nøyaktig graving med mindre innsats. Føreren setter bare dybde og profil på monitoren og aktiverer graving med bare én joystick.

CAT PAYLOAD

Teknologien Cat PAYLOAD leverer nøyaktige lastemålinger med veiing i fart, som bidrar til å hindre over-/underlasting og gir maksimal effektivitet. Automatisk sporing bidrar til å styre produksjonen og senke kostnader. Du kan til og med ta med deg nyttelast-dataene. USB-porten på monitoren lar deg laste ned resultatene dine fra ett skift helt opp til 30 arbeidsdager, slik at du kan administrere fremdriften uten å trenge en internettforbindelse eller et VisionLink®-abonnement.

TILGJENGELIGE ALTERNATIVE OPPGRADERINGER

Cat GRADE med Advanced 2D og Cat GRADE med 3D øker produktivitet og utvider planeringskapasiteten. GRADE med Advanced 2D tilfører designkapasitet på arbeidsfeltet gjennom en ekstra 254 mm (10 tommer) høyoppløselig berøringsskjerm. GRADE med 3D gir GPS og GLONASS for nøyaktig posisjonering. Det er dessuten enklere å koble til 3D-tjenester som Trimble Connected Community eller Virtual Reference Station med gravemaskinens innebygde mobilteknologi.

CAT LINK-TEKNOLOGI

FJERNER SYNSINGEN VED ADMINISTRASJON AV UTSTYRET

CAT LINK telematikk-teknologi hjelper deg å ta kompleksiteten bort fra administrasjonen av arbeidsplassene – ved å samle data generert av utstyret, materialer og ansatte – og servere de til deg i formater som kan defineres på egenhånd.

PRODUCT LINK™

Product Link™ samler inn data automatisk og nøyaktig fra redskapene dine – uansett type eller merke. Informasjon slik som posisjon, timeforbruk, drivstofforbruk, produktivitet, inaktiv tid, vedlikeholdsvarsler, diagnosekoder og tilstanden på maskinen kan vises online via Internett og mobilapplikasjoner.

VISIONLINK®

Få tilgang til informasjon når som helst, hvor som helst med VisionLink – og bruk det til å ta informerte valg som øker produktiviteten, senker kostnadene, forenkler vedlikehold og forbedrer tryggheten og sikkerheten på arbeidsplassen. Med ulike abonnementsalternativer, kan Cat-forhandleren hjelpe deg å konfigurere nøyaktig det du trenger til å koble til flåten og håndtere selskapet uten å betale for tillegg du ikke ønsker. Abonnementer er tilgjengelige via mobilnett eller satellitt (eller begge).

Remote Services er en teknologipakke som forbedrer effektiviteten på arbeidsplassen.

Remote Troubleshoot gjør det mulig for Cat-forhandleren å utføre diagnostisk testing på den tilkoblede maskinen eksternt, og identifisere potensielle problemer mens maskinen er i drift. Remote Troubleshoot sørger for at teknikeren ankommer med de riktige delene og verktøy på første utrykning, det eliminerer ekstraturer og sparer deg for tid og penger.

Remote Flash oppdaterer programvaren i maskinen uten at en tekniker er til stede, noe som kan redusere oppdateringstiden med så mye som 50 %. Du kan initiere oppdateringen når det passer deg, og øke den totale driftseffektiviteten.

Cat-appen hjelper deg med å administrere maskinparken – når som helst – rett fra smarttelefonen din. Du kan se lokalisering av flåten, timer, og annen informasjon som du trenger å se. Du vil få kritiske varsler for nødvendig vedlikehold, og du kan til og med be om service fra din lokale Cat-forhandler.

FØRERHYTTEN FJERNER ARBEIDS-BELASTNINGEN

Typiske anleggsplasser der gravemaskiner opererer er ulendte og utfordrende. Det er derfor det er viktig at 325-førerhytten beskytter føreren så mye som mulig fra overbelastning, stress, lyder og temperatursvingninger som følger med jobben.

SETE OG JOYSTICK-KONSOLL REDUSERER BELASTNING

Komfort og bevegelseseffektivitet holder førerne produktive og årvåkne hele arbeidsdagen. Det nye standardsetet er bredt og justerbart for førere i stort sett alle størrelser. Velg mellom førerhyttealternativene Comfort, Deluxe og Premium – alle med automatisk klimakontroll.

MONITOR MED BERØRINGSSKJERM

De fleste maskininnstillingene kan kontrolleres fra den høyoppløselige 254 mm/10" berøringsskjermen. Den har 42 språk og er lett å nå fra setet — uten å snu og vri på deg.

SMART-MODUS

Den nye smart-modusen (en av tre innstillinger på kraftmodus) justerer automatisk motorkraft og hydraulisk kraft for høyeste drivstoffeffektivitet – mindre kraft til oppgaver som å svinge, og mer kraft til å grave. Operatører kan programmere og lagre preferansene i power-modus ved bruk av operatør-ID: eiere kan låse modusen de ønsker at operatører skal bruke for å hjelpe å håndtere drivstofforbruk.

JOYSTICK SOM KAN TILPASSES

Joystick-funksjoner kan tilpasses via monitoren. Både joystick-mønster og respons kan lagres etter maskinførerens preferanser. Alle preferansene er lagret med operatør-ID og gjenopprettes ved innlogging.

TRYKKSTART UTEN NØKLER

325 bruker nøkkelfri motorstart fra trykknapp. Dette gir bedre sikkerhet for maskinen ved å bruke koder til operatør-ID for å begrense og spore maskintilgang. Koder kan skrives inn manuelt, via en alternativ Bluetooth®-fjernkontroll, eller en smarttelefon-app.

EN STILLE, TRYGG ARBEIDSPLASS

SKAPER EN SELVSIKKER FØRER

ISO-SERTIFISERT ROPS FØRERHYTTE

Den ISO-sertifiserte ROPS-hytten er lyddempet og forseglet. Vinduene og den lavere frontprofilen på maskinen gir enestående sikt til arbeidsområdet uten belastningen av å hele tiden lene seg forover.

GOD SIKT RUNDT HELE MASKINEN

Et standard kamera bakover og til høyre holder førerne oppmerksom på omgivelsene hele tiden. Ekstrautstyr som gir 360° sikt er også tilgjengelig.

ENKEL TILGANG, TILKOBLINGSMULIGHETER OG LAGRING

Praktisk utstyr inkluderer Bluetooth-integrert radio, USB-porter til lading og telefontilkobling, uttak til 12 V DC og AUX-port, lagerplass bak, lagringslommer i tak og konsoll samt kopp- og flaskeholdere.

SIKKERHETSUTSTYR

TA VARE PÅ ANSATTE OG UTSTYRET

Daglige vedlikeholdskontroller kan utføres med 100 % av kontrollpunktene tilgjengelig fra bakkenivå, dette gjør vedlikeholdet raskere, lettere og tryggere. Sjekkpunkter inkluderer peilepinnen til motorolje, vannseparator til drivstoffet, vann- og sedimentdrenering til drivstofftank og kontroll av kjølevæskenivå til kjølesystemet.

LIFT ASSIST

Lift Assist bidrar til å unngå at maskinen tipper. Med varsling visuelt og i form av lyd, vet du hvis lasten er innenfor det sikre arbeidsområdet til gravemaskinen.

VÆR TRYGG HVER DAG

FAKTA:

DET SOM FORÅRSAKER MEST ULYKKER PÅ BYGG OG ANLEGG: **FALL***

49 % AV ALLE FALL RESULTERER I ALVORLIG SKADE

30 % AV FALL RESULTERER I DØD

325

100 % **VEDLIKEHOLD PÅ BAKKENIVÅ** BIDRAR TIL Å HINDRE FALL

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962179/

KOMPAKT RADIUS

RIKTIG STØRRELSE FOR TRANGE OMRÅDER

JOBB TRYGT

325s kompakte radiusdesign gjør det enkelt å arbeide i områder med begrenset plass slik som veiarbeid med stengte kjørefelter og ved siden av bygninger eller andre strukturer som du ikke ønsker å skade.

325 gir deg maksimal snuradius for full overvogn uten å påvirke den solide løfteytelsen. Den reduserte 360-graders snuradiusen gjør den ideell til å arbeide i trange områder, herunder veiarbeid i ett kjørefelt.

ARBEIDE MED KRAFT

I motsettning til en standard radiusmaskin er 352s bomsylindre posisjonert på en måte som gir maksimal løfteytelse og kort snuradius.

LAVERE VEDLIKEHOLDSKOSTNADER

OPPTIL 20 %

Med utvidede og mer synkroniserte vedlikeholdsintervaller, får du mer gjort til en lavere kostnad sammenlignet med 325F. Samlokaliserte filterplasseringer gjør servicen enklere. Filtre til hydraulikk, luft og drivstofftank har økt kapasitet og lengre levetid.

VIKTIGE KOSTANDSREDUSKJONER PÅ VEDLIKEHOLD INKLUDERER:

+ Samlokaliserte filterplasseringer gjør servicen enklere.
+ Filtre til olje og drivstoff med utvidede vedlikeholdsintervaller.
+ Avansert luftfilter med dobbel støvholder-kapasitet i forhold til tidligere filter.

HVA VIL DU GJØRE MED **BESPARELSENE DINE**?

ERSTATTE **38 FÆRRE FILTRE** OVER 12 000 DRIFTSTIMER.

SOM SPARER DEG **OPPTIL 15 %** I VEDLIKEHOLDSKOSTNADER*

*KILDE: INTERN SAMMENLIGNING AV NESTE GENERASJONS PRODUKTSTØTTE FOR VEDLIKEHOLDSKOSTNESKOSTNADER

ØK PRODUKTIVITETEN OG LØNNSOMHETEN

MED REDSKAP FRA CAT

Du kan enkelt utvide ytelsen på maskinen ved å bruke tilleggredskap fra Cat. Utstyret fra Cat er utviklet for å være tilpasset vekten og hestekreftene til gravemaskinene for forbedret ytelse, sikkerhet og stabilitet.

SKUFFER

KLØR

HYDRAULISKE HAMMERE

AUTO HAMMER-STOPP

Slå det på gjennom monitoren, så stopper hammeren automatisk etter 30 sekunder med aktivitet, for å forhindre at både hammeren og gravemaskinen blir overarbeidet.

MULTIPROSESSORER

HURTIGKOBLINGER

RIVER

RIPPERTENNER

SEKUNDÆRE DEMOLERINGSSAKSER

SAKSER

TOMLER

KOMPAKTORER TIL VIBRATORPLATE

SPORING AV VEDLIKEHOLD GJORT ENKELT

Cat PL161 festeanordning er en bluetooth-enhet som gjør det enkelt å finne ekstra utstyr. Den innebygde Bluetooth-leseren i gravemaskinen eller Cat App på telefonen finner enheten automatisk.

Spar mer tid og energi med tilgjengelig gjenkjennelse av arbeidsverktøy. En enkel risting av det vedlagte verktøyet bekrefter dets identitet, det sikrer også at alle verktøyinnstillingene er riktige så du kan utføre arbeidet raskt og effektivt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Se *cat.com* for komplette spesifikasjoner.

MOTOR		
Motormodell		Cat C4.4
Motorkraft – ISO 14396	129,4 kW	174 hk
Motorkraft – ISO 9249	128,5 kW	172 hk
Boring	105 mm	4 tommer
Slaglengde	127 mm	5 tommer
Slagvolum	4,40 L	269 tommer³

HYDRAULIKKSYSTEM		
Hovedsystem – maksimalflyt – redskap	429 L/min (× 2 pumper)	113 gal/min (× 2 pumper)
Maksimalt trykk – utstyr – normalt	35 000 kPa	5 075 psi
Maksimalt trykk – utstyr – løftemodus	38 000 kPa	5 510 psi
Maksimalt trykk – kjøring	34 000 kPa	4 930 psi
Maksimalt trykk – sving	27 500 kPa	3 988 psi

SVINGEMEKANISME		
Svingehastighet		11,12 o/min
Maksimal svingbelastning	82 kN·m	60 300 lbf-ft

MASKINVEKTER		
Driftsvekt – 600 mm (24") trekammede belter	22 500 kg	49 604 lb
Standard undervogn, rekkevidde bom, R2,9 m (9'6") stikke, HD 0,90 m³ (1,18 yd³) skuffe, 600 mm (24") trekammede belteplater og 4 900 kg (10 800 lb) motvekt.		
Driftsvekt – 790 mm (31") trekammede belter	28 800 kg	63 493 lb
Lang undervogn, rekkevidde bom, R2,9 m (9'6") stikke, GD 1,19 m³ (1,56 yd³) skuffe, 790 mm (31") trekammede belteplater og 8 300 kg (18 300 lb) motvekt.		

PÅFYLLINGSKAPASITET		
Drivstofftank	313 L	82,7 gal
Kjølesystem	11,8 L	3,1 gal
Motorolje	15 L	4,0 gal
Svingdrev	12 L	3,2 gal
Sluttdrev (hver)	4 L	1,1 gal
Hydraulisk system (inkludert tank)	230 L	60,8 gal
Hydraulisk tank	111 L	29,4 gal
DEF-tank	26 L	6,9 gal

DIMENSJONER		
Bom	**Rekkevidde 5,7 m (18'8")**	
Stikke	**Rekkevidde 2,9 m (9'6")**	
Skuffe	**GD 1,19 m³ (1,56 yd³)**	
Transporthøyde (toppen av førerhytten)	3 078 mm	10,1 ft
Høyde rekkverk	3 187 mm	10,5 ft
Transportlengde	8 888 mm	29,2 ft
Svingradius bak	1 814 mm	6,0 ft
Beltelengde til senter av rullene	3 646 mm	12,0 ft
Bakkeklaring	469 mm	1,5 ft
Sporvidde	2 380 mm	7,8 ft
Transportbredde – 600 mm (24") belter	2 980 mm	9,8 ft
Transportbredde – 700 mm (28") belter	3 080 mm	10,1 ft
Transportbredde – 790 mm (31") belter	3 170 mm	10,4 ft
Motvektklaring	1 005 mm	3,3 ft

ARBEIDSOMRÅDER OG KREFTER		
Bom	**Rekkevidde 5,7 m (18'8")**	
Stikke	**Rekkevidde 2,9 m (9'6")**	
Skuffe	**GD 1,19 m³ (1,56 yd³)**	
Maksimal gravedybde	6 700 mm	22,0 ft
Maksimal rekkevidde på bakkenivå	9 780 mm	32,1 ft
Maksimal skjærehøyde	10 970 mm	36,0 ft
Maksimal lastehøyde	7 900 mm	25,9 ft
Minimum lastehøyde	2 980 mm	9,8 ft
Maksimalt dybdekutt til 2 440 mm (8 ft) jevn bunn	6 520 mm	21,4 ft
Maksimal gravedybde ved vertikal vegg	4 880 mm	16,0 ft
Gravekraft skuffe (ISO)	150 kN	33 811 lbf
Gravekraft stikke (ISO)	106 kN	23 911 lbf

KLIMAANLEGGSSYSTEM

Klimaanleggssystemet på denne maskinen inneholder det fluorinerte kjølemiddelet R134a med drivhusgass (GWP-verdi =1 430). Systemet inneholder 0,9 kg kjølevæske som har en CO_2-ekvivalent på 1,287 metriske tonn.

STANDARD OG TILLEGGSUTSTYR

Standard og valgfritt utstyr kan variere. Rådfør deg med din Cat-forhandler for detaljer.

FØRERHYTTE	STANDARD	VALGFRI
Førerhytten Comfort: ROPS, ustyrt med et sete med mekanisk fjæring		●
Førerhytten Deluxe: ROPS, standard lyddemping, luftjusterbart sete med oppvarming		●
Førerhytten premium: ROPS, avansert lyddemping, autojusterbart sete med oppvarming og luftventilering		●
Høyoppløselig 203 mm (8 tommer) LCD berøringsskjerm	●	
Høyoppløselig 254 mm (10 tommer) LCD berøringsskjerm		●

CAT-TEKNOLOGIER	STANDARD	VALGFRI
Cat Product Link	●	
Cat GRADE med 2D	●	
Cat GRADE med Advanced 2D		●
Cat GRADE med 3D		●
Cat GRADE med Assist	●	
Cat PAYLOAD	●	
2D E-Fence	●	
Kapasitet for fjernblinker	●	

MOTOR	STANDARD	VALGFRI
Tre valgbare moduser: Power, Smart, Eco	●	
One-touch tomgangsbryter med automatisk kontroll på motorhastigheten	●	
Automatisk tomgangsavstengning	●	
Kjølekapasitet høy ambient temperatur 52 °C (122 °F) med redusering	●	
Kaldstartskapasitet ned til –18 °C (0 °F)	●	
Kaldstartskapasitet ned til –32 °C (–25 °F)		●
Luftfiltre med to elementer og integrert forhåndsrengjøring	●	
Elektriske kjølevifter med motsatt rotasjon	●	
Mulighet for biodiesel opptil B20	●	

HYDRAULISK SYSTEM	STANDARD	VALGFRI
Fornyelseskretser bom og stikke	●	
Automatisk oppvarming av hydraulikk	●	
Totrinns automatgir	●	
Vandringsreduksjonsventil for bom og stikke	●	
Vandrings-reduseringsventil bom og stikke		●
Returfilterkrets for hammer		●
Kombinert verktøyontroll (to pumper, en-/toveis høytrykksflyt)		●
Medium trykkrets		●
Hurtigkoblingskrets		●

BOMMER OG STIKKER	STANDARD	VALGFRI
5,7 m (18'8") rekkevidde bom, 2,9 m (9'6") standard stikke	●[1]	
5,7 m (18'8") rekkevidde bom, 2,9 m (9'6") HD stikke		●[2]
2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10") VA bom, 2,9 m (9'6") rekkevidde stikke		●[3]

[1] *Kun Nord-Amerika og Australia/New Zealand.*
[2] *Kun Europa og Japan.*
[3] *Kun Europa.*

UNDERVOGN OG KONSTRUKSJONER	STANDARD	VALGFRI
Standard undervogn		●[1]
Lang undervogn	●[2]	
600 mm (24") trekammede belter		●
700 mm (28") trekammede belter		●
790 mm (31") trekammede belter		●
Surrepunkter på basisramme	●	
4 900 kg (10 800 lb) motvekt	●	
8 300 kg (18 300 lb) motvekt		●
Skjær med flytefunksjon[3]		●

[1] *Kun tilgjengelig i Japan.*
[2] *Valgfri i Japan.*
[3] *Ikke kompatibel med 8 300 kg (18 300 lb) motvekt.*

ELEKTRISK SYSTEM	STANDARD	VALGFRI
To 1 000 CCA vedlikeholdsfrie batterier	●	
Programmerbare tidsforsinkede LED arbeidslys	●	
LED chassislys, venstre/høyre bomlys, førerhyttelys	●	
360° belysning		●

SERVICE OG VEDLIKEHOLD	STANDARD	VALGFRI
Prøvetakingsventiler til planlagte oljeprøvetaking (S·O·S℠)	●	
Oljepeilepinner på bakke- og plattformnivå	●	
Elektrisk drivstoffpumpe med automatisk avstengning		●

SIKKERHET	STANDARD	VALGFRI
Ryggekamera	●	
Kamera høyre side[1]	●	
360° sikt[2]		●
Lift Assist	●	
Nødstoppbryter på bakkenivå	●	
Rekkverk og håndtak på høyre side	●	
Signal-/varselhorn	●	

[1] *Ikke tilgjengelig i Korea.*
[2] *Krever 254 mm (10 tommer) skjerm.*

Ikke alle funksjonene er tilgjengelig i alle regioner. Hør med lokal Cat-forhandler for spesifikke tilbud i ditt område.

For tilleggsinformasjon og tilleggstilbud regionalt, refereres det til brosjyren om tekniske spesifikasjoner tilgjengelig på *www.cat.com* eller hos Cat-forhandleren.

For mer fullstendig informasjon på Cat-produkter, forhandlerservice og industriløsninger, besøk oss på nett på www.cat.com

© 2020 Caterpillar. Alle rettigheter reservert.

VisionLink er et varemerke av Trimble Navigation Limited, registrert i USA og andre land.

Materialer og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Promoterte maskiner på bildene kan inkludere tilleggsutstyr. Besøk din Cat-forhandler for tilgjengelige alternativer.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow" og merkene "Power Edge" og "Modern Hex", samt selskaps- og produktidentiteten anvendt her, er Caterpillars varemerker og kan ikke brukes uten tillatelse.
www.cat.com www.caterpillar.com

ANXQ2740
Byggenummer: 07A
(Aus-NZ, Jpn, Eur,
Korea, N Am)