

IRFU

Premium-serien Stavvibrator



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Meget enkelt ekstremt fleksibel: IRFU-seriene

De høyfrekvens stavvibratorene i IRFU seriene kjennetegnes først og fremst av en egenskap: De bare kobles til 1-faset strømforsyning og er klar for bruk. Rask, enkel, fleksibel. Ideell for uavhengig bruk.

- Innebygget frekvensstrømretter
- Pålitelig bruk, selv når inntakspenningen svinger og ved bruk av generatorer
- Forseglet elektronikk
- Laget i Tyskland
- Tilgjengelig i ulike slangelengder

IRFU Tekniske spesifikasjoner

	IRFU30	IRFU38	IRFU45
Diameter av vibratorflaske mm	30	38	45
Lengde av vibratorflaske mm	353	353	382
Vekt av vibratorflaske kg	1,4	2,2	3,5
Driftsvekt (Beskyttelsesslange 5 m) kg	11,5	13,6	16
Driftsvekt (Beskyttelsesslange 10 m) kg	14,7	18,7	20
Effektiv diameter * cm	40	50	60
Vibrasjoner rpm	12.000	12.000	12.000
Maskin / motor	Høyfrekvens kortslutningsinduksjonsmotor med innebygget elektronisk frekvensstrømretter i koblingsboksen	Høyfrekvens kortslutningsinduksjonsmotor med innebygget elektronisk frekvensstrømretter i koblingsboksen	Høyfrekvens kortslutningsinduksjonsmotor med innebygget elektronisk frekvensstrømretter i koblingsboksen
Voltage 1~ V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Strøm A	2,2	3,5	4,8
Frequency Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Beskyttende slange maks. ** m	15	15	15
Strømkabel m	15	15	15

	IRFU58	IRFU65
Diameter av vibratorflaske mm	58	65
Lengde av vibratorflaske mm	400	490
Vekt av vibratorflaske kg	5,8	9,2
Driftsvekt (Beskyttelsesslange 5 m) kg	19,8	25,5
Driftsvekt (Beskyttelsesslange 10 m) kg	25,3	33
Effektiv diameter * cm	85	100
Vibrasjoner rpm	12.000	12.000
Maskin / motor	Høyfrekvens kortslutningsinduksjonsmotor med innebygget elektronisk frekvensstrømretter i koblingsboksen	Høyfrekvens kortslutningsinduksjonsmotor med innebygget elektronisk frekvensstrømretter i koblingsboksen
Strøm A	6	10
Beskyttende slange maks. ** m	15	15
Strømkabel m	15	15

*** Dette er ikke-bindende informasjon, basert på den praktiske erfaringen fra våre kunder under visse bruksforhold. Vennligst merk at under spesifikke bruksoperasjoner kan disse funnene variere. Vi anbefaler at du alltid starter med å utføre en teststrøm under bruksforhold. ** Andre slangelengder tilgjengelig.

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE.