

TDS 10 M KERAMISK VARMEVIFTE



Teknisk informasjon:

Varmeeffekt:

Trinn 1 [kW]	1
Trinn 2 [kW]	2
Trinn 3 [kW]	
Trinn 4 [kW]	
Maks. varmekapasitet [kcal]	1720

Mengde luft:

Maks. luftmengde [m ³ / h]	100
Lufttrykk maks. [Pa]	

Elektriske verdier:

Nominell strømforbruk [A]	8,7
Anbefalt sikring [A]	10
Inngangsspenning [V]	230
Frekvens [Hz]	50

Elektrisk tilkobling:

Pluggtype	Schuko
Kabellengde [m]	1,2
Termostat	Nei
Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)]	45

Dimensjoner:

Lengde [mm]	130
Bredde [mm]	165
Høyde [mm]	225
Vekt [kg]	1,54

TDS 10 M

- Profesjonell Elektrisk oppvarming.

- Keramisk PTC-varmeregister istedenfor vanlige varmetråder.
- Flertrinns temperaturstyring med to varmetrinn.
- Overopphetingsvern.
- Viftemotor med termisk beskyttelse.
- Kondensfri varme uten oksygenforbruk – optimal til oppvarming av rom innendørs.
- Enkel å transportere og betjene.

