



TF 3EL B - Elektrisitet

I utviklingen av TF 3EL har vi skapt markedets mest praktiske maskin når det gjelder format, vekt og ytelse. TF 3EL gir hele 2,8 kW varme og totalt er maskinen på 3 kW. Tørkeviften er utstyrt med trinnløs termostat mellom 5 og 45 °C samt et automatisk overopphetingsvern. Viften kan plasseres både ute og inne, og den passer derfor også veldig bra i eventløsninger. TF3EL sprer luften i 360° med den integrerte luftfordeleren, noe som gjør at den fungerer perfekt i leiligheter på 50-60 m². Dette produktet er bare egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Produktfordeler

- El-Bjørns integrerte luftfordeler sprer luften rundt i rommet og gir maksimal kastlengde.
- Kan enkelt henges på vegg med tilhørende opphengskonsoll (tilbehør).
- Den praktiske konstruksjonen og den lave vekten gjør det enklere ved flytting og transport.
- Den lave vekten samt formatet gjør den til markedets minste TF-maskin.
- Maskinen har overopphetingsvern som nullstilles automatisk når maskinen er avkjølt.
- Trinnløs termostat som regulerer varmen mellom 5 og 45 °C.
- Radialvifte som gjør at kastlengde og statisk trykk blir optimalt.
- Robust konstruksjon i korrosjonsbestandig pulverlakkert forsinket stålplate.
- Kan stables, noe som gjør at den tar ekstremt liten plass ved transport og oppbevaring. Palltilpasset
- Ingen utstikkende deler, termostat og innkommende kabelavlastning er beskyttet.
- Elektronikken er plassert på siden av maskinen slik at den ikke påvirkes av varmen fra varmeelementene.
- Enkel service
- Kapslingsklasse IP44
- Mekanisk termostat for romtemperaturregulering

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Tekniske data

ArtNo	EB12291
Innkommende 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1 stk
Innkommende Kabellengde/kabelflate/tilkobling	2m / H07RN-F 3x1,5 / -
Merkestrøm	10 / 13 A
Effektposisjoner	2,1 / 2,8 kW
Total varmeeffekt	2,1 / 2,8 kW
Temperaturøkning	30 / 35 °C
Luftstrømning	450 m ³ /h
Lydnivå	61 dB(A)
Vekt tot	12 kg
Mål H x B x D	500 x 295 x 300 mm
Kapslingsgrad	IP44
Sesongmiddelvirkningsgraden (η s)	36%

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no