

HOJA TÉCNICA PLACAS TERRAZZO

INFORMACIÓN GENERAL

Producto	Placa terrazo
Fabricación	Vibrado, Prensado, Pulido
Acabado	Pulido mate
Descripción	Placa de terrazo lista para instalar
Aplicación	Apta para pisos o paredes en áreas de alto tráfico, interiores y exteriores. Compatible con varios subsuelos incluyendo Carpeta, Yeso, Hardibacker, Durock, Ditra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición	Arena, mármol, cemento, pigmentos
Medidas	<ul style="list-style-type: none">Nominales: 400 x 400 mm (16 x 16 pulgadas)Reales: 397 x 397 mm (+/- 1 mm tolerancia)
Espesor	18 mm / 0.7 pulgadas (+/- 1 mm tolerancia)
Borde	Recto
Peso	<ul style="list-style-type: none">7.5 kg (16.5 lbs) por unidad30 kg (66 lbs) por caja
Unidades por metro cuadrado - pie cuadrado	6.25 units / m ² - 10.7 units / ft ²
Cajas por pallet	64

PRUEBAS DE LABORATORIO

Resistencia al desgaste	133 (IRAM: ≤ 15 mm)
Absorción de agua	5.7% (IRAM: ≤ 10%)
Prueba de impacto	180 (IRAM: ≥ 70 cm altura)
Resistencia a la flexión	596 kg / cm ² (IRAM: ≥ 35 kg/cm ²)

*IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación (<https://www.iram.org.ar>)