

## HOJA TÉCNICA PLACAS TERRAZZO

### INFORMACIÓN GENERAL

Producto	Placa terrazo
Fabricación	Vibrado, Prensado, Pulido
Acabado	Pulido mate
Descripción	Placa de terrazo lista para instalar
Aplicación	Apta para pisos o paredes en áreas de alto tráfico, interiores y exteriores. Compatible con varios subsuelos incluyendo Carpeta, Yeso, Hardibacker, Durock, Ditra.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición	Arena, mármol, cemento, pigmentos
Medidas	<ul style="list-style-type: none"><li>Nominales: 400 x 400 mm (16 x 16 pulgadas)</li><li>Reales: 397 x 397 mm (+/- 1 mm tolerancia)</li></ul>
Espesor	18 mm / 0.7 pulgadas (+/- 1 mm tolerancia)
Borde	Recto
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>7.5 kg (16.5 lbs) por unidad</li><li>30 kg (66 lbs) por caja</li></ul>
Unidades por metro cuadrado - pie cuadrado	6.25 unidades / m <sup>2</sup> - 10.7 unidades / ft <sup>2</sup>
Cajas por pallet	64

### PRUEBAS DE LABORATORIO

Resistencia al desgaste	133 (IRAM: ≤ 15 mm)
Absorción de agua	5.7% (IRAM: ≤ 10%)
Prueba de impacto	180 (IRAM: ≥ 70 cm altura)
Resistencia a la flexión	596 kg / cm <sup>2</sup> (IRAM: ≥ 35 kg/cm <sup>2</sup> )

\*IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación (<https://www.iram.org.ar>)