

GUARDADO + MANIPULACIÓN

- Controlar el remito y el material con detenimiento al arribar a obra.
- Manipular el material con cuidado.
- Guardar el material en un lugar cerrado, lejos del agua y humedad. Si se moja el material, la caja puede manchar las placas.

PREPARACION

- Preparar una carpeta hidrófuga cementicia a 2.8/3 cm del nivel de piso terminado..
- Limpiar la carpeta antes de colocar el piso.

COLOCACIÓN

- Lea atentamente las indicaciones del fabricante del adhesivo.
- Humedecer la carpeta antes de comenzar a colocar.
- Utilizar adhesivo Weber Piscinas, Flex (o equivalente) y aplicar con llana N° 10 sobre la carpeta.
- Utilice separadores o niveladores no menores a 3 mm.
- Dejar secar 24 hs.
- Nunca cubrir el material con carton ni plastico negro, solo se puede cubrir con plastico transparente.

Mantenimiento diario

- Limpiar con cualquier desodorante de piso, nunca usar agentes ácidos.
- Preferentemente baldear con agua 1 vez por semana, limpiar el resto de los días con mopeador o escoba.
- Contactarnos en caso de sufrir una mancha que no puede ser removida por los medios recomendados.
- Recomendamos colocar felpudo o alfombras en los accesos y mantener la superficie libre de suciedad.

IMPERMEABILIZADO Y TOMADO DE JUNTAS

- Lavar el revestimiento colocado, si lo requiera lavar con detergente, nunca utilizar agentes ácidos.
- Impermeabilizar antes de empastinar: verter el contenido del impermeabilizante acrílico en una batea.
- Aplicar 1 mano de impermeabilizante con un rodillo.
- Dejar secar 24 horas hasta que esté seco al tacto.
- Coloque la pastina: Preparar 1 parte de pastina del tono correspondiente y 1 parte de arena. Mezclar bien sin agregarle agua. Tirar la mezcla seca en las juntas asegurándose que penetre bien. Se puede usar una espátula o escoba para acercar la mezcla hacia las juntas. Quitar el excedente y luego manguerear el piso para que active el cemento. Si quedara material en las aristas, antes que seque, se puede utilizar un cepillo de cerda dura para eliminar los restos de material.
- Se puede dar una segunda mano de impermeabilizante acrílico con el fin de que no se adhieran hongos y suciedad en las juntas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA

Respetar estas instrucciones de colocación y mantenimiento son un requisito fundamental para mantener la garantía de nuestros productos.

Quadri no se hará responsable por errores de colocación o mantenimiento.

Recomendamos instalar nuestros productos con personal de la construcción capacitados supervisados por un Arquitecto o Maestro mayor de obra.