

GUARDADO + MANIPULACIÓN

- Controlar el remito y el material con detenimiento al arribar a obra.
- Manipular el material con cuidado.
- Guardar el material en un lugar cerrado, lejos del agua y humedad. Si se moja el material, la caja puede manchar las placas.

PREPARACION

- Preparar una carpeta hidrófuga cementicia a 2.3/2.5 del nivel de piso terminado.
- Limpiar la carpeta antes de colocar el piso.

COLOCACIÓN

- Lea atentamente las indicaciones del fabricante del adhesivo.
- Humedecer la carpeta antes de comenzar a colocar.
- Utilizar adhesivo Weber Piscinas, Flex (o equivalente) y aplicar con llana N° 10 sobre la carpeta.
- Utilice separadores o niveladores no menores a 2 o 3 mm.
- Dejar secar 24 hs.
- Nunca cubrir el material con cartón ni plástico negro, solo se puede cubrir con plástico transparente.

Mantenimiento diario

- Limpiar con cualquier desodorante de piso, nunca usar agentes ácidos.
- Preferentemente baldear con agua 1 vez por semana, limpiar el resto de los días con mopeador o escoba.
- Contactarnos en caso de sufrir una mancha que no puede ser removida por los medios recomendados.
- Recomendamos colocar felpudo o alfombras en los accesos y mantener la superficie libre de suciedad.

SELLADO Y TOMADO DE JUNTAS

- Lavar el revestimiento colocado, si lo requiriera lavar con detergente, nunca utilizar agentes ácidos.
- Dejar secar.
- Sellar antes de empastinar
- Aplicar el sellador con un fratacho de fieltro de goma espuma generosamente, esperar a que absorba 5 / 10 minutos y quitar el excedente con un trapo limpio
- Dejar secar 2 / 3 horas.
- Coloque la pastina y limpie los excedentes inmediatamente.
- Al día siguiente, recomendamos dar una segunda mano de sellador.
- El sellador llegara a 100% de su eficacia a los 7 días de colocado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA

Respetar estas instrucciones de colocación y mantenimiento son un requisito fundamental para mantener la garantía de nuestros productos.

Quadri no se hará responsable por errores de colocación o mantenimiento.

Recomendamos instalar nuestros productos con personal de la construcción capacitados supervisados por un Arquitecto o Maestro mayor de obra.