



Dispositivo di protezione collettiva "anti-Covid19"

Codalogica CDL Vers. BASE AllinOne / PRO / PLUS

SCHEDA TECNICA - Preliminare



Caratteristiche principali

Sistema Automatico Contapersone

bidirezionale per attività commerciali o luoghi pubblici in genere

Regolamentazione ingressi e visualizzazione messaggi promozionali o di pubblica utilità

Costi ridotti

Semplice installazione

Rispetto della Privacy

Modulo Sensori	
Tipologia	Barriera Infrarossi IR RX/TX
Frequenza	940nm
Modulazione	1KHz 38KHz
Tempo risposta	110ms
Tensione alim	12V DC
Assorbim	2x 40mA
Portata	12 metri
Temp Funzion	-20°--+55°C
Protezione	IP44
Filtro	IR raggi solari
Allineamento	Facilitato a led proporzionale
Dimensioni	200x44x35mm
Rilev. persone	Si persone in attesa PIR
Contatore ingressi asinc	Si controllo ingressi operatori Lettore RFID ⁽¹⁾
Hardware Centralina Controllo e gestione	
Tipologia	A microprocessore programmabile
Processore	ARM V7 64 bit Quad core ⁽¹⁾ RISC 32 bit (vers.AIO BASE) ⁽²⁾
Clock	1,2 GHz
Memoria RAM	512 MB 1GB (opz)
Storage	16GB Flash 32GB (opz)
Assorbim	1,2 A ⁽¹⁾ 0,5A ⁽²⁾
Tensione Alim.	7-12V DC
USB	Si
WLAN	Si 2,4-5GHz 802.11b/g/n/ac
LAN	Si (opz)
Bluetooth	Si 4.2/BLE ⁽¹⁾
HDMI	Si 1920x1280 px (opz) ⁽¹⁾
Audio	Si (opz) ⁽¹⁾

Le caratteristiche possono variare in quanto suscettibili di costante aggiornamento, intese sempre a carattere migliorativo

Specifiche di installazione

Altezza di montaggio	90-110 cm da terra
Alimentazione Centralina:	220V AC (vers.BASE) 6.2V DC Batterie ricaricabili 3000mAh (vers. PRO/PLUS) POE (Power over Ethernet) 7V/12W
Mod Sensori:	12V DC Batterie ricaricabili 1800mAh (vers.PRO/PLUS)
Dimensioni	200x200x60mm (centralina)
Peso	900 g (vers.AllinOne)
Accuratezza	>95%
Aggiornamento	Si Programmabile sul campo , aggiornabile da remoto tramite WEB Server
Protezione	IP44
Temp Funzion	-10°--+55°C

Specifiche Software

Tipologia	Software Codalogica

Interfacce acustiche e visive

Avvisi Visivi	
AIO vers	Segnalazione Luminosa
BASE	Verde/Rosso semaforica
Vers. PRO	Alfanumerica a matrice di Led 8 digits 260x32mm
Vers. PLUS	Pannello informativo/monitor colori LED 24" FULLHD
Avvisi acustici	
AIO	Segnalatore a freq. Variab.
vers.BASE	
Vers. PRO/PLUS	Messaggi vocali preregistrati personalizzabili